

Kanlux



Kanlux PRO-S Zhaga

Kanlux PRO-S je řada moderních pouličních svítidel navržených s důrazem na účinnost, odolnost a snadnou montáž. Světelná účinnost dosahuje až 160 lm/W a životnost až 100 000 hodin. Odolné tělo ze slitiny hliníku a tvrzené sklo s odolností IK09 zajišťují spolehlivý provoz i v náročných podmínkách, zatímco vysoký stupeň krytí IP66 poskytuje úplnou ochranu proti prachu a vlhkosti. Svítidla umožňují nastavení úhlu sklonu, montáž na sloupky o průměru Ø50–Ø62 mm a rychlý, beznástrojový přístup k napájecí komoře. Integrovaná přepětová ochrana SPD 10 kV a programovatelné napájecí zdroje (také s možností DALI) zaručují plnou funkčnost a bezpečnost. Svítidla jsou k dispozici ve dvou velikostech: S a M, což umožňuje přizpůsobení konkrétním instalačním požadavkům. Verze PRO-S ZH umožňuje integraci s řídicími systémy ZHAGA. Na svítidla Kanlux PRO-S se vztahuje 5letá záruka výrobce.

- 5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na internetové stránce
- Materiál ochranného skla: tvrzené sklo



 220-240 AC	 50	 ≥30000	 100000	 ≤ for Macadam	 70	
		IP 66		 -20÷45	IK 08	
 0,4	 0,75-2,5					





PRO-S S 10W-ZH NW



PRO-S S 10W-ZH NW	39289	10	šedá	1440	X150/Y125	4000
PRO-S S 15W-ZH NW	39290	15	šedá	2200	X150/Y125	4000
PRO-S S 20W-ZH NW	39291	20	šedá	3120	X150/Y125	4000
PRO-S S 25W-ZH NW	39292	25	šedá	3880	X150/Y125	4000
PRO-S S 30W-ZH NW	39293	30	šedá	4640	X150/Y125	4000
PRO-S S 35W-ZH NW	39294	35	šedá	5560	X150/Y125	4000
PRO-S S 40W-ZH NW	39295	40	šedá	6300	X150/Y125	4000
PRO-S S 45W-ZH NW	39296	45	šedá	7080	X150/Y125	4000
PRO-S S 50W-ZH NW	39297	50	šedá	7790	X150/Y125	4000
PRO-S S 55W-ZH NW	39298	55	šedá	8380	X150/Y125	4000
PRO-S S 60W-ZH NW	39299	60	šedá	9120	X150/Y125	4000
PRO-S S 65W-ZH NW	39300	65	šedá	9670	X150/Y125	4000



PRO-S S 10W-ZH NW



PRO-S S 15W-ZH NW



PRO-S S 20W-ZH NW



PRO-S S 25W-ZH NW



PRO-S S 30W-ZH NW



PRO-S S 35W-ZH NW



PRO-S S 40W-ZH NW



PRO-S S 45W-ZH NW



PRO-S S 50W-ZH NW




PRO-S S 55W-ZH NW




PRO-S S 60W-ZH NW




PRO-S S 65W-ZH NW




PRO-S S 10W-ZH NW




PRO-S S 15W-ZH NW




PRO-S S 20W-ZH NW




PRO-S S 25W-ZH NW




PRO-S S 30W-ZH NW




PRO-S S 35W-ZH NW




PRO-S S 40W-ZH NW




PRO-S S 45W-ZH NW




PRO-S S 50W-ZH NW



PRO-S S 55W-ZH NW



PRO-S S 60W-ZH NW



PRO-S S 65W-ZH NW

Dokument vytvořen: 21.05.2025, 07:06

Změna technický parametrů vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou právně závazné.

Fotometrie: výsledky získané během testování konkrétního exempláře.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

