


## 37371 MERGE-WT-O-B/B

Pohybové čidlo PIR

5905339373717



MERGE-WT je inteligentní ovládání osvětlení v kompaktní podobě. Spolehlivý infračervený pohybový senzor, který kombinuje přesnost, funkčnost a odolnost. Díky plnému detekčnímu úhlu 360° a dosahu až 8 metrů efektivně detekuje pohyb v každé zóně. Můžete nastavit dobu svícení a úroveň intenzity světla při které senzor aktivuje osvětlení. A co víc, díky vysokému stupni krytí IP65 bude skvěle fungovat v interiéru i exteriéru a to i v náročných podmínkách.

### VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

**Barva:** černá

**Místo montáže:** k zabudování do stropu

**Místo použití:** uvnitř i vně

**Mikro mezera mezi kontakty relé:** ano

**Výška [mm]:** 49

**Průměr [mm]:** 76

**Montážní otvor [mm]:** Ø63-66

### TECHNICKÉ ÚDAJE:

**Jmenovité napětí [V]:** 220-240 AC

**Jmenovitá frekvence [Hz]:** 50

**Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem:** II

**Materiál:** plast

**Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]:** -20÷40

**Typ čidla:** PIR

**Typ přípojky:** svorkovnice

**Rozsah průměrů používaných vodičů [mm²]:** 0,75÷1,5

**Doba činnosti čidla [sekunda-minuta]:** 10-30

**Detekční úhel čidla [°]:** H360

**Maximální doba činnosti [min]:** 30

**Minimální doba činnosti [s]:** 10

**Maximální výkon [VA]:** 1200

**Nastavení úrovně intenzity osvětlení, při níž čidlo detekuje pohyb [lx]:** 3-2000

**Stupeň krytí IP:** 65/20

**Dosah čidla [m]:** max 8

### LOGISTICKÉ ÚDAJE:

**Měrná jednotka:** kus

Pohybové čidlo PIR

**Způsob balení:** 50  
**Počet kusů v druhém balení :** 1  
**Počet kusů v hromadném balení:** 50  
**Čistá jednotková hmotnost [g] :** 70  
**Gramáž [g]:** 116.2  
**Hmotnost kusu brutto [g] :** 116.2  
**Délka jednotkového balení [cm]:** 9  
**Šířka jednotkového balení [cm]:** 6  
**Výška jednotkového balení [cm]:** 9  
**Hmotnost kartonu [kg] :** 5.81  
**Šířka kartonu [cm]:** 36  
**Výška kartonu [cm]:** 21  
**Délka kartonu [cm]:** 46  
**Objem kartonu [m<sup>3</sup>]:** 0.034776