

# Kanlux



## Kanlux PRO-S Zhaga

Kanlux PRO-S je řada moderních pouličních svítidel navržených s důrazem na účinnost, odolnost a snadnou montáž. Světelná účinnost dosahuje až 160 lm/W a životnost až 100 000 hodin. Odolné tělo ze slitiny hliníku a tvrzené sklo s odolností IK09 zajišťují spolehlivý provoz i v náročných podmínkách, zatímco vysoký stupeň krytí IP66 poskytuje úplnou ochranu proti prachu a vlhkosti. Svítidla umožňují nastavení úhlu sklonu, montáž na sloupky o průměru Ø50–Ø62 mm a rychlý, beznástrojový přístup k napájecí komoře. Integrovaná přepětová ochrana SPD 10 kV a programovatelné napájecí zdroje (také s možností DALI) zaručují plnou funkčnost a bezpečnost. Svítidla jsou k dispozici ve dvou velikostech: S a M, což umožňuje přizpůsobení konkrétním instalačním požadavkům. Verze PRO-S ZH umožňuje integraci s řídicími systémy ZHAGA. Na svítidla Kanlux PRO-S se vztahuje 5letá záruka výrobce.

- 5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na internetové stránce
- Materiál ochranného skla: tvrzené sklo



|                |              |            |            |                   |           |           |
|----------------|--------------|------------|------------|-------------------|-----------|-----------|
| <br>220-240 AC | <br>50       | <br>≥30000 | <br>100000 | <br>≤ for Macadam | <br>70    | <br>SMD   |
|                |              | <br>IP 66  |            | <br>-20÷45        | <br>IK 08 |           |
| <br>0,4        | <br>0,75-2,5 | <br>Hg     | <br>Zhaga  | <br>CE            | <br>EAC   | <br>UK CA |
|                |              |            |            |                   |           |           |





PRO-S S 10W-ZH NW



|                   |                       |    |      |      |           |      |
|-------------------|-----------------------|----|------|------|-----------|------|
| PRO-S S 10W-ZH NW | <a href="#">39289</a> | 10 | šedá | 1440 | X150/Y125 | 4000 |
| PRO-S S 15W-ZH NW | <a href="#">39290</a> | 15 | šedá | 2200 | X150/Y125 | 4000 |
| PRO-S S 20W-ZH NW | <a href="#">39291</a> | 20 | šedá | 3120 | X150/Y125 | 4000 |
| PRO-S S 25W-ZH NW | <a href="#">39292</a> | 25 | šedá | 3880 | X150/Y125 | 4000 |
| PRO-S S 30W-ZH NW | <a href="#">39293</a> | 30 | šedá | 4640 | X150/Y125 | 4000 |
| PRO-S S 35W-ZH NW | <a href="#">39294</a> | 35 | šedá | 5560 | X150/Y125 | 4000 |
| PRO-S S 40W-ZH NW | <a href="#">39295</a> | 40 | šedá | 6300 | X150/Y125 | 4000 |
| PRO-S S 45W-ZH NW | <a href="#">39296</a> | 45 | šedá | 7080 | X150/Y125 | 4000 |
| PRO-S S 50W-ZH NW | <a href="#">39297</a> | 50 | šedá | 7790 | X150/Y125 | 4000 |
| PRO-S S 55W-ZH NW | <a href="#">39298</a> | 55 | šedá | 8380 | X150/Y125 | 4000 |
| PRO-S S 60W-ZH NW | <a href="#">39299</a> | 60 | šedá | 9120 | X150/Y125 | 4000 |
| PRO-S S 65W-ZH NW | <a href="#">39300</a> | 65 | šedá | 9670 | X150/Y125 | 4000 |



PRO-S S 10W-ZH NW



PRO-S S 15W-ZH NW



PRO-S S 20W-ZH NW



PRO-S S 25W-ZH NW



PRO-S S 30W-ZH NW



PRO-S S 35W-ZH NW



PRO-S S 40W-ZH NW



PRO-S S 45W-ZH NW



PRO-S S 50W-ZH NW




PRO-S S 55W-ZH NW




PRO-S S 60W-ZH NW




PRO-S S 65W-ZH NW




PRO-S S 10W-ZH NW




PRO-S S 15W-ZH NW




PRO-S S 20W-ZH NW




PRO-S S 25W-ZH NW




PRO-S S 30W-ZH NW




PRO-S S 35W-ZH NW




PRO-S S 40W-ZH NW




PRO-S S 45W-ZH NW




PRO-S S 50W-ZH NW



PRO-S S 55W-ZH NW



PRO-S S 60W-ZH NW



PRO-S S 65W-ZH NW

Dokument vytvořen: 21.05.2025, 07:06

Změna technický parametrů vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou právně závazné.

Fotometrie: výsledky získané během testování konkrétního exempláře.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland [kanlux@kanlux.com](mailto:kanlux@kanlux.com)

