


38519 KMCCB-RT-250A-4P

Kompaktní jistič KMCCB



5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na [internetové stránce](#)

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Kategorie použití: A

Místo montáže: montážní deska

Délka [mm]: 142

Šířka [mm]: 98

Výška [mm]: 165

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Jmenovité napětí [V]: 230/415 AC

Jmenovitý proud [A]: 250

Jmenovitá frekvence [Hz]: 50

Typ přípojky: svorkovnice

Typ ovládání: mechaniczne

Jmenovité spínací napětí U_e [V]: 380/415; 220/230

Stupeň krytí IP: 20

Jmenovité izolační napětí U_i [V]: 1000

Jmenovité impulzní výdržné napětí U_{imp} [V]: 8000

Počet pólů: 3+N

Znamionowa graniczna zwarciova zdolność łączeniowa I_{cu} :
36kA (380/415V AC); 50kA (220/230V AC)

Prąd znamionowy wyłączalny zwarciovy roboczy I_{cs} : 25kA
(380/415V AC); 36kA (220/230V AC)

Rozsah nastavení tepelného prvku: regulovatelné