

LED pásek COB CW, 320LED, 8W, 8mm, 5m


Kód produktu: **ML-126.118.90.0**Typ produktu: **COB-CW-M320L8W20F24RA90-5M**

E1_ML_SUPPORT


+420 220 184 886

support@mcled.cz

Popis: **Stmívatelný LED pásek COB, studená bílá (6000K), 8W, 320LED, 944lm/m, CRI>90, segment 50mm, 16LED/segment, IP20, DC 24V, životnost 50000h, šíře 8mm, bílý PCB pásek, max. délka pásu při jednostranném zapojení: 5m, opatřen samolepící páskou 3M, UV stabilní. Balení 5m**



Parametry:

Provedení: **Páska**Způsob montáže: **Povrchová montáž**Typ světelného zdroje: **LED nevyměnitelný**Počet LED na metr [-]: **320**Výkon na metr [W]: **8**Světelný tok na metr [lm]: **944**Druh napětí: **DC**Napětí světeln. zdroje [V]: **24 - 24**Způsob kabeláže: **Zakončeno**Počet pólů: **2**Způsob připojení: **Kabel**Směr vyzařování: **kolmo**Typ čipu: **COB**Barva základny: **bílá**Barevná uniformita (MacAdamova elipsa): **SDCM3**Napětí světelného zdroje: **24**Úhel vyzařování [°]: **150**Provozní jednotka: **LED driver napěťový**Třída energetické účinnosti vestavěného světelného zdroje: **A++, A+, A (LED)**Jmenovitá životnost L70/B50 při 25 °C [h]: **50000**Stupeň krytí (IP): **IP20**Max. celkový příkon [W]: **8**Převládající barva světla: **Bílá**Barevná teplota [K]: **5800 - 6100**Max. délka pásu při jednostranném napájení [m]: **5**Max. délka pásu při oboustranném napájení [m]: **10**Pásek s délkou na míru: **Ano**Umístění: **suché prostředí**Nutno umístit na hliníkový profil: **Ano**Barva světla: **studeně bílý CW**Svítivost: **střední - dekorativní**Dělitelnost pásu po [mm]: **50 mm**Index podání barev CRI: **90-100 (třída 1A)**Šířka [mm]: **8**Výška / hloubka [mm]: **2**Délka segmentů [mm]: **50**S koncovým dílem: **Ne**Se sadou k připojení: **Ne**S ochranným krytem: **Ne**Samolepící: **Ano**Počet připojovacích vodičů: **2**Počet LED na segment: **16**Záruka McLED [M]: **60**EAN: **8595607160681**Značka LED čipu: **San'an**

CW	COB	320 LED/m	8 W/m	944 lm/m	 8 mm
IP 20	24 V DC	16 LED  50 mm	5 m  24 V DC	10 m  24 V DC	50  h E70 B50
CRI <90	150° 				

