

LED svítidlo Meteor 1200, 30 W, 4050lm, 3000 K, IP20

Kód produktu: **ML-416.170.89.0**

Typ produktu: **MT1200-30W120B3000K-W-IP**

E1_ML_SUPPORT

+420 220 184 886

support@mcled.cz

Popis: LED svítidlo 30 W (ekvivalent 2x36 W zářivka T8), 220-240 V, IP20, 3000 K-teplá bílá, světelný tok 4050 lm, vyzařovací úhel 120 °, CRI80, životnost 50.000 h, rozměry 1200x104,50x74,30 mm, materiál plast/hliník, nestmívatelné, PF>0,9



Interiérové svítidlo McLED® Meteor 30 W

Toto úsporné LED svítidlo Meteor značky McLED® s výkonem 30 W o délce 1200 mm svým použitím plně nahrazuje klasické svítidlo s fluorescenčními trubicemi (v tomto případě svítidlo s trubicí). Světelný tok tohoto svítidla je **4050 lm**. Díky širokému vyzařovacímu úhlu není problém nasvítit tímto svítidlem rovnoměrně i velmi širokou plochu.

Interiérové svítidlo s moderním designem

LED svítidlo McLED® Vám ve srovnání s klasickými svítidly přináší spoustu výhod. K těm nejdůležitějším patří **výrazně nižší spotřeba elektrické energie**. To znamená, že se Vám investice do nákupu tohoto moderního LED svítidla ve srovnání s klasickým svítidlem rychle vrátí.

Mnozí zákazníci oceňují u tohoto svítidla ve srovnání s klasickými svítidly také moderní a **elegantní design**, velkou roli však hrají i výrazně menší rozměry – šířka svítidla je pouhých 104,5 mm a výška pouhých 74,3 mm. Díky těmto rozměrům se tak toto LED svítidlo oproti klasickým svítidlům mnohem lépe hodí také **do místností s nízkými stropy**, kde každý milimetr hraje roli.

Unikátní konstrukce

Při výrobě tohoto LED svítidla jsme kladli důraz nejen na výběr **kvalitních LED čipů**, ale i na **optimálně dimenzované chlazení** a kvalitní **značkovou elektroniku** ukrytou uvnitř těla svítidla. Pouze díky kombinaci všech těchto vybraných komponent dosahuje toto LED svítidlo dlouhé životnosti - až 50000 hodin. Tím se Vaše úspora ještě zvyšuje, neboť nebudete utrácet další peníze za opakovaný nákup nových trubic. S naším LED svítidlem krom peněz **ušetříte také čas**, který byste v případě klasických svítidel věnovali opakovanému shánění a výměnám fluorescenčních trubic.

Jednoduchá instalace

Toto LED svítidlo se vyznačuje také velice **jednoduchou a rychlou montáží**. Součástí balení jsou dva kovové klipy, které připevníte pomocí vrutů k podkladu (zeď, strop, nosná konstrukce apod.). Svítidlo do těchto klipů pak již jen jednoduše nacvaknete a upevnění svítidla je hotové. Dále stačí již jen zapojit napájecí příводы do svorkovnice.

Bezpečnost je pro nás na prvním místě

Stále váháte, zda je pro Vás toto LED svítidlo Meteor to pravé? Pokud ano, pak by Vás mělo zajímat, že toto LED svítidlo značky McLED® je navíc **zcela bezpečné** a ve srovnání se svítidly osazenými klasickými zdroji také **ekologické**, protože neobsahuje **vůbec žádné množství toxické rtuti** ani jiných jedovatých látek. Nevyzařuje žádné UV záření a ani neblíká, tím chrání Váš zrak.

Parametry:

Vhodné pro stropní montáž: **Ano**
Vhodné pro přisazenou montáž: **Ano**
Typ světelného zdroje: **LED nevyměnitelný**
Materiál pouzdra: **Plast**
Barva krytu: **Bílá**
Materiál difuzoru: **Plast mléčný**
Druh napětí: **AC**
Jmenovité napětí od / do [V]: **220 - 240**

Jmenovitý proud [mA]: **140**
Vyzařovací úhel: **120**
Třída energetické účinnosti vestavěného světelného zdroje: **D**
Jmenovitá životnost L70/B50 při 25 °C [h]: **50000**
Stupeň krytí (IP): **IP20**
Třída ochrany: **II**
Max. celkový příkon [W]: **30**
Světelná účinnost [lm/W]: **135**

Jmenovitý světelný tok [lm]: **4050**
Převládající barva světla: **Bílá**
Barevná teplota [K]: **3000**
Index podání barev CRI: **80**
Účinník: **0,9**
Šířka [mm]: **104,5**
Výška / hloubka [mm]: **74,3**
Délka [mm]: **1200**

Výkon světelného zdroje [W]: **30**
Průměrná jmenovitá životnost [h]: **50000**
Úhel vyzařování (°): **120**
Počet spínacích cyklů [-]: **100000**
Barva světla: **teple bílý WW**
Barevná teplota [K]: **3000**
Záruka McLED [M]: **60**
Počet spínacích cyklů: **100000**

EAN: **8595607156844**



