

LED napájecí zdroj na DIN, 150W, DC24V/6,25A, IP20

Kód produktu: **ML-732.081.11.1**Typ produktu: **DIN PS-DC24V/6,25A**

E1_ML_SUPPORT

+420 220 184 886

support@mcled.cz

Popis: LED napěťový zdroj pro LED pásy 150W, výstup DC 24V/6,25A. Možnost regulace výstupního napětí: 23-25V. IP20. Pro montáž na DIN lištu (DIN TS-35/7,5 a DIN TS-35/15). Vstup 100-240V AC, 1,8A. Materiál krytu: plast, barva: bílá. Rozměry 105x90x58mm (šířka 6 modulů), hmotnost 0,32kg. Certifikáty: CE, RoHS. Při výběru zdroje počítejte s výkonovou rezervou min. 20%.



Parametry:

Provedení: [Statický](#)Vhodný pro venkovní použití: [Ne](#)Stmívání 0-10 V: [Ne](#)Stmívání 1-10 V: [Ne](#)Stmívání DALI: [Ne](#)Stmívání DSI: [Ne](#)Stmívání DMX: [Ne](#)Stmívání integrovaným potenciometrem: [Ne](#)Stmívání LineSwitch: [Ne](#)Stmívání vlastním systémem výrobce: [Ne](#)Stmívání modulací napájecího napětí: [Ne](#)Fázové stmívání na sestupné hraně (trailing edge): [Ne](#)Fázové stmívání na náběžné hraně (leading edge): [Ne](#)Programovatelné stmívání: [Ne](#)RF stmívání: [Ne](#)Stmívání redukci sinusovky: [Ne](#)Stmívání Touch and Dim: [Ne](#)Stmívání Zigbee: [Ne](#)Stmívání tlačítkem: [Ne](#)Funkce řízení konstantního světelného toku: [Ne](#)Bez stmívání: [Ano](#)Kryt, pouzdro: [Plast](#)Určeno pro konstantní proud: [Ne](#)Určeno pro konstantní napětí: [Ano](#)Výstupní napětí - rozsah [V]: [23 - 25](#)Výstupní proud - rozsah [mA]: [0 - 3830](#)Vhodné pro stejnosměrné napájení (primár): [Ne](#)Výstupní výkon - rozsah [W]: [0 - 90](#)Stupeň krytí (IP): [IP20](#)Třída ochrany: [II](#)Délka [mm]: [105](#)Šířka [mm]: [90](#)Výška [mm]: [58](#)Stmívání Bluetooth: [Ne](#)Kompatibilita s Apple HomeKit: [Ne](#)Kompatibilní s Google Assistant: [Ne](#)Kompatibilní s Amazon Alexa: [Ne](#)Kompatibilní s Casambi: [Ne](#)Podpora IFTTT: [Ne](#)Výkon: [150 W](#)Materiál: [plast](#)Umístění: [suché prostředí](#)Záruka McLED [M]: [36](#)EAN: [8595607159838](#)Frekvence - rozsah [Hz]: [50 - 60](#)Jmenovité napětí - rozsah [V]: [100 - 240](#)Výstupní napětí [V]: [24](#)



