

Přisazená  
svítidla

LED



## RDTJ 18CCT IP54

3 000 K 4 000 K 6 000 K

### Technické parametry

Záruka 2 roky

| MODEL               | RDTJ 18CCT IP54                       |
|---------------------|---------------------------------------|
| Příkon              | 18 W                                  |
| Světelný tok        | 1 800 lm                              |
| Měrný výkon         | 100 lm/W                              |
| Barva světla        | 3 000 / 4 000 / 6 000 K přepínatelné  |
| Index podání barev  | Ra > 80                               |
| Životnost L80B10    | 30 000 hod. při Ta 25°C               |
| Vstupní napětí      | 165 – 265 V                           |
| Certifikace         | CE, RoHS                              |
| Krytí               | IP54                                  |
| Mechanická odolnost | IK08                                  |
| Účinník             | PF > 0,9                              |
| Provozní teplota    | -20°C ~ + 50°C                        |
| Rozměry             | Ø 220 x 50 mm                         |
| Hmotnost            | 0,55 kg                               |
| Materiál            | PC                                    |
| Vyzařovací úhel     | 120°                                  |
| Driver              | Integrovaný                           |
| LED čip             | BMTC                                  |
| Montáž              | Vhodné i pro povrchový lištový rozvod |