

Veřejné
osvětlení

LED



ST 80-150NU

Technické parametry

Záruka 5 let s možností prodloužení až na 10 let

MODEL	ST 80NU	ST 100NU	ST 120NU	ST 150NU
Příkon	80 W	100 W	120 W	150 W
Zdroj světla	OSRAM 3030			
Předřadník	INVENTRONICS / OSRAM			
Měrný výkon	100 – 130 lm/W			
Světelný tok	8 000 - 10 400 lm	10 000 - 13 000 lm	12 000 - 15 600 lm	15 000 - 19 500 lm
Barva světla	2 200 / 2 700 / 3 000 / 4 000 / 5 000 / 5 700 K			
Index podání barev	Ra > 80			
Životnost	50 000 hod.			
Vyzařovací úhel	Na výběr více variant křivek svítivosti			
Vstupní napětí	AC 100 – 240V 50/60Hz			
Možnosti řízení	DALI (CLO, astroDIM), nastavení výkonu, teplotní ochrana			
Svodič přepětí	10 kV			
Účinník	PF ≥ 0,9			
Materiál tělesa	Aluminium / PC			
Krytí	IP66			
Mechanická odolnost	IK08			
Certifikace	CE, RoHS			
Provozní teplota Ta	-40°C ~ +50°C			
Způsob montáže	Na stožár / výložník Ø 60 mm			
Montážní výška	8 - 12 m			
Rozměry	715 x 270 x 94 mm			
Hmotnost	5,2 kg	5,2 kg	5,4 kg	5,4 kg