

Průmyslová svítidla

LED

TPL 45



Technické parametry

Záruka 5 let (na baterii 1 rok)

MODEL	TPL 45	TPL 45N	TPL 45 DALI	TPL 45N DALI
Zdroj světla	Sanan 2835 / LG 2835			
Předřadník	OSRAM			
Příkon	Nastavitelný přepínačem na předřadníku 42 W (36 W, 30 W, 24 W)		42 W	
Světelný tok	6 720 lm			
Měrný výkon	160 lm/W			
Barva světla	4 000 / 5 000 / 6 500 K			
Index podání barev	Ra > 80			
Vyzařovací úhel	120°			
Vstupní napětí	220 – 240 V AC 50/60 Hz			
Certifikace	CE, RoHS, ENEC			
Krytí	IP66			
Účinník	PF > 0,9			
Mechanická odolnost	IK08			
Provozní teplota	-20°C ~ + 40°C	0°C ~ + 40°C	-20°C ~ + 40°C	0°C ~ + 40°C
Rozměry	1230 x 100 x 82 mm			
Hmotnost	1,95 kg	2,17 kg	1,95 kg	2,17 kg
Nouzové provedení	NE	ANO - 3 hod 4W	NE	ANO - 3 hod 4W
DALI	NE		ANO	
Materiál tělesa	PC			
Životnost	50 000 hod.			
Svorkovnice pro průběžnou montáž	2 x 5P Třífázové zapojení	2 x 4P Jednofázové zapojení	2 x 5P Jednofázové zapojení	2 x (4P + 2P) Jednofázové zapojení