

Průmyslová svítidla

LED



TPL 50AKS

Svítidla se zvýšenou odolností vůči vlivu UV záření a chemikálií, jako jsou minerální soli, slabé kyseliny a minerální oleje. Použití na jatkách, v kuchyních, farmách, továrnách, vinných sklepech atd.

Technické parametry

Záruka 5 let

MODEL	TPL 50AKS
Zdroj světla	LUMILEDS
Předřadník	Tridonic
Příkon	48 W (41 W, 34 W, 27 W), nastavitelný na předřadníku
Světelný tok	6 720 lm
Měrný výkon	140 lm/W
Barva světla	4 000 / 5 000 / 6 500 K
Index podání barev	Ra > 80
Vyzařovací úhel	120°
Vstupní napětí	220 – 240 V AC 50/60 Hz
Certifikace	CE, RoHS
Krytí	IP66
Účinník	PF > 0,9
Mechanická odolnost	IK05
Provozní teplota	-15°C ~ + 40°C
Rozměry	1500 x 116 x 100 mm
Hmotnost	2,35 kg
Nouzové provedení	NE
DALI	NE
Materiál tělesa	GRP housing, PMMA diffuser, Clips 304 stainless steel
Životnost	50 000 hod.
Svorkovnice pro průběžnou montáž	2 x 5P Třífázové zapojení