

Veřejné
osvětlení

LED



sinclair
LIGHTING



ST 35-60PRS

Technické parametry

Záruka 5 let s možností prodloužení až na 10 let

MODEL	ST 35PRS	ST 60PRS
Příkon	35 W	60 W
Zdroj světla	SAMSUNG / OSRAM / PHILIPS	
Předřadník	INVENTRONICS / OSRAM	
Měrný výkon	120 – 130 lm/W	
Světelný tok	4 200 - 4 550 lm	7 200 - 7 800 lm
Barva světla	3 000 / 4 000 / 5 000 / 5 700 K	
Index podání barev	Ra > 80	
Životnost	100 000 hod.	
Vyzařovací úhel	Pravý / Levý	
Vstupní napětí	AC 100 – 240V 50/60Hz	
Možnosti řízení	DALI (CLO, astroDIM), nastavení výkonu, teplotní ochrana, 5 a 7 pin NEMA socket	
S vodič přepětí	10 kV	
Účinník	PF ≥ 0,95	
Materiál tělesa	Aluminium, tvrzené sklo	
Krytí	IP66	
Mechanická odolnost	IK08	
Certifikace	CE, RoHS, ENEC	
Provozní teplota Ta	-40°C ~ + 50°C	
Způsob montáže	Na stožár / výložník Ø 60 mm, nastavitelný kloub	
Montážní výška	5 - 8 m	
Rozměry	691 x 305 x 134 mm	
Hmotnost	6,5 kg	7,0 kg