

Průmyslová svítidla

LED

TPL 54



Technické parametry

Záruka 5 let (na baterii 1 rok)

MODEL	TPL 54	TPL 54N	TPL 54 DALI	TPL 54N DALI
Zdroj světla	LG 2835			
Předřadník	OSRAM			
Příkon	Nastavitelný přepínačem na předřadníku 50 W (43 W, 36 W, 29 W)		50 W	
Světelný tok	8 000 lm			
Měrný výkon	160 lm/W			
Barva světla	4 000 / 5 000 / 6 500 K			
Index podání barev	Ra > 80			
Vyzařovací úhel	120°			
Vstupní napětí	220 – 240 V AC 50/60 Hz			
Certifikace	CE, RoHS, ENEC			
Krytí	IP66			
Účinník	PF > 0,9			
Mechanická odolnost	IK08			
Provozní teplota	-20°C ~ + 40°C	0°C ~ + 40°C	-20°C ~ + 40°C	0°C ~ + 40°C
Rozměry	1570 x 100 x 82 mm			
Hmotnost	2,35 kg	2,50 kg	2,35 kg	2,50 kg
Nouzové provedení	NE	ANO - 3 hod 4W	NE	ANO - 3 hod 4W
DALI	NE		ANO	
Materiál tělesa	PC			
Životnost	50 000 hod.			
Svorkovnice pro průběžnou montáž	2 x 5P Třífázové zapojení	2 x 4P Jednofázové zapojení	2 x 5P Jednofázové zapojení	2 x (4P + 2P) Jednofázové zapojení