



# Veřejné osvětlení

## LED

### ST 15-60GAPA



#### Technické parametry

Záruka 5 let

MODEL	ST 15GAPA	ST 25GAPA	ST 35GAPA	ST 40GAPA	ST 60GAPA
Příkon	15 W	25 W	35 W	40 W	60 W
Zdroj světla	SAMSUNG / OSRAM / LUMILEDS				
Předřadník	INVENTRONICS / OSRAM				
Měrný výkon	90 – 125 lm/W				
Světelný tok	1 350 - 1 875 lm	2 250 - 3 125 lm	3 150 - 4 375 lm	3 600 - 5 000 lm	5 400 - 7 500 lm
Barva světla	2 200 / 2 700 / 3 000 / 4 000 / 5 000 / 5 700 K				
Index podání barev	Ra > 70				
Životnost	100 000 hod.				
Vyzařovací úhel	Na výběr více variant křivek svítivosti				
Vstupní napětí	AC 200 – 240V 50/60Hz				
Možnosti řízení	DALI ( CLO, astroDIM ), nastavení výkonu, teplotní ochrana				
S vodič přepětí	10 kV				
Účinnost	PF ≥ 0,95				
Materiál tělesa	Aluminium, PC				
Krytí	IP66				
Mechanická odolnost	IK10				
Certifikace	CE, RoHS, ENEC				
Provozní teplota Ta	-40°C ~ + 50°C				
Způsob montáže	Na stožár Ø 60/76 mm				
Montážní výška	4 - 6 m				
Rozměry	Ø 430 x 487 mm				
Hmotnost	4,3 kg				