

Veřejné
osvětlení

LED



ST 18-80VENEGA



Technické parametry

Záruka 5 let

MODEL	ST 18VENEGA	ST 25VENEGA	ST 35VENEGA	ST 45VENEGA	ST 65VENEGA	ST 80VENEGA
Příkon	18 W	25 W	35 W	45 W	65 W	80 W
Zdroj světla	OSRAM / PHILIPS					
Předřadník	INVENTRONICS / MOSO / OSRAM					
Měrný výkon	90 – 125 lm/W					
Barva světla	2 200 / 2 700 / 3 000 / 4 000 / 5 000 / 5 700 K					
Index podání barev	Ra > 80					
Životnost	100 000 hod.					
Vyzařovací úhel	Na výběr více variant křivek svítivosti					
Vstupní napětí	AC 120 – 277 V 50/60 Hz					
Možnosti řízení	DALI (CLO, astroDIM), nastavení výkonu, teplotní ochrana					
Ochrana proti přepětí	10 kV					
Účinník	PF ≥ 0,95					
Materiál tělesa	Aluminium, kalené sklo					
Krytí	IP66					
Mechanická odolnost	IK08					
Certifikace	CE, RoHS, ENEC					
Provozní teplota Ta	-40°C ~ + 45°C					
Způsob montáže	Na stožár Ø 60/76 mm					
Montážní výška	4 - 6 m					
Rozměry	Ø 514 x 681 mm					
Hmotnost	9,2 kg					