

# Průmyslová svítidla

## LED

### TPL 36



#### Technické parametry

**Záruka 5 let (na baterii 1 rok)**

| MODEL                            | TPL 36                                                                    | TPL 36N                        | TPL 36 DALI                    | TPL 36N DALI                          |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|
| Zdroj světla                     | Sanan 2835 / LG 2835                                                      |                                | LG 2835                        |                                       |
| Předřadník                       | OSRAM                                                                     |                                |                                |                                       |
| Příkon                           | Nastavitelný přepínačem na předřadníku<br>36 W ( 36 W, 31 W, 26 W, 21 W ) |                                | 36 W                           |                                       |
| Světelný tok                     | 5 760 lm                                                                  |                                |                                |                                       |
| Měrný výkon                      | 160 lm/W                                                                  |                                |                                |                                       |
| Barva světla                     | 4 000 / 5 000 / 6 500 K                                                   |                                |                                |                                       |
| Index podání barev               | Ra > 80                                                                   |                                |                                |                                       |
| Vyzařovací úhel                  | 120°                                                                      |                                |                                |                                       |
| Vstupní napětí                   | 220 – 240 V AC 50/60 Hz                                                   |                                |                                |                                       |
| Certifikace                      | CE, RoHS, ENEC                                                            |                                |                                |                                       |
| Krytí                            | IP66                                                                      |                                |                                |                                       |
| Účinník                          | PF > 0,9                                                                  |                                |                                |                                       |
| Mechanická odolnost              | IK08                                                                      |                                |                                |                                       |
| Provozní teplota                 | -20°C ~ + 40°C                                                            | 0°C ~ + 40°C                   | -20°C ~ + 40°C                 | 0°C ~ + 40°C                          |
| Rozměry                          | 1220 x 100 x 82 mm                                                        |                                |                                |                                       |
| Hmotnost                         | 1,95 kg                                                                   | 2,17 kg                        | 1,95 kg                        | 2,17 kg                               |
| Nouzové provedení                | NE                                                                        | ANO - 3 hod 4W                 | NE                             | ANO - 3 hod 4W                        |
| DALI                             | NE                                                                        |                                | ANO                            |                                       |
| Materiál tělesa                  | PC                                                                        |                                |                                |                                       |
| Životnost                        | 50 000 hod.                                                               |                                |                                |                                       |
| Svorkovnice pro průběžnou montáž | 2 x 5P<br>Třífázové zapojení                                              | 2 x 4P<br>Jednofázové zapojení | 2 x 5P<br>Jednofázové zapojení | 2 x (4P + 2P)<br>Jednofázové zapojení |