

Veřejné
osvětlení

LED

ST 60LU



sinclair
LIGHTING



Technické parametry

Záruka 5 let s možností prodloužení až na 10 let

MODEL	ST 60LU
Příkon	60 W
Zdroj světla	SAMSUNG / OSRAM / PHILIPS
Předřadník	INVENTRONICS / OSRAM
Měrný výkon	110 – 150 lm/W
Světelný tok	6 600 - 9 000 lm
Barva světla	1 800 / 2 200 / 2 700 / 3 000 / 4 000 / 5 000 / 5 700 K
Index podání barev	Ra > 80
Životnost	100 000 hod.
Vyzařovací úhel	Na výběr více variant křivek svítivosti
Vstupní napětí	AC 100 – 240V 50/60Hz
Možnosti řízení	DALI (CLO, astroDIM), nastavení výkonu, teplotní ochrana, 5 a 7 pin NEMA socket
Svodič přepětí	10 kV
Účinník	PF ≥ 0,95
Materiál tělesa	Aluminium, tvrzené sklo
Krytí	IP66
Mechanická odolnost	IK09
Certifikace	CE, RoHS, ENEC
Provozní teplota Ta	-40°C ~ + 50°C
Způsob montáže	Na stožár / výložník Ø 60 mm, nastavitelný kloub
Montážní výška	4 - 8 m
Rozměry	697 x 307 x 108 mm
Hmotnost	6,8 kg