

Veřejné
osvětlení

LED



sinclair
LIGHTING



ST 90-120LU

Technické parametry

Záruka 5 let s možností prodloužení až na 10 let

MODEL	ST 90LU	ST 120LU
Příkon	90 W	120 W
Zdroj světla	SAMSUNG / OSRAM / PHILIPS	
Předřadník	INVENTRONICS / OSRAM	
Měrný výkon	110 – 150 lm/W	
Světelný tok	9 900 - 13 500 lm	13 200 - 18 000 lm
Barva světla	1 800 / 2 200 / 2 700 / 3 000 / 4 000 / 5 000 / 5 700 K	
Index podání barev	Ra > 80	
Životnost	100 000 hod.	
Vyzařovací úhel	Na výběr více variant křivek svítivosti	
Vstupní napětí	AC 100 – 240V 50/60Hz	
Možnosti řízení	DALI (CLO, astroDIM), nastavení výkonu, teplotní ochrana, 5 a 7 pin NEMA socket	
Svodič přepětí	10 kV	
Účinník	PF ≥ 0,95	
Materiál tělesa	Aluminium, tvrzené sklo	
Krytí	IP66	
Mechanická odolnost	IK09	
Certifikace	CE, RoHS, ENEC	
Provozní teplota Ta	-40°C ~ + 50°C	
Způsob montáže	Na stožár / výložník Ø 60 mm, nastavitelný kloub	
Montážní výška	3 - 6 m	
Rozměry	697 x 307 x 120 mm	
Hmotnost	7,3 kg	