

Veřejné
osvětlení

LED



ST 15-40NU

Technické parametry

Záruka 5 let s možností prodloužení až na 10 let

MODEL	ST 15NU	ST 20NU	ST 30NU	ST 40NU
Příkon	15 W	20 W	30 W	40 W
Zdroj světla	OSRAM 3030			
Předřadník	INVENTRONICS / OSRAM			
Měrný výkon	100 – 130 lm/W			
Světelný tok	1 500 - 1 950 lm	2 000 - 2 600 lm	3 000 - 3 900 lm	4 000 - 5 200 lm
Barva světla	2 200 / 2 700 / 3 000 / 4 000 / 5 000 / 5 700 K			
Index podání barev	Ra > 80			
Životnost	50 000 hod.			
Vyzařovací úhel	Na výběr více variant křivek svítivosti			
Vstupní napětí	AC 100 – 240V 50/60Hz			
Možnosti řízení	DALI (CLO, astroDIM), nastavení výkonu, teplotní ochrana			
S vodič přepětí	10 kV			
Účinník	PF ≥ 0,9			
Materiál tělesa	Aluminium / PC			
Krytí	IP66			
Mechanická odolnost	IK08			
Certifikace	CE, RoHS			
Provozní teplota Ta	-40°C ~ + 50°C			
Způsob montáže	Na stožár / výložník Ø 60 mm			
Montážní výška	4 - 8 m			
Rozměry	490 x 176 x 78 mm			
Hmotnost	2,5 kg	2,5 kg	2,8 kg	2,8 kg