

# DATOVÝ LIST PRODUKTU

## BLKH CBO RD EL CG 100V 1.5W 3h MT

BULKHEAD COMBO ROUND EMERGENCY KIT | Sada Plug & Upgrade Emergency Kit pro přeměnu svítidel BULKHEAD COMBO na nouzová svítidla



### Oblasti použití

- Vhodné pro svítidla BULKHEAD COMBO ROUND
- Budovy vyžadující fungování nouzového osvětlení po dobu až 3 hodin

### Výhody výrobku

- Provedení Plug & Upgrade pro rozšíření svítidla ON/OFF na nouzové svítidlo
- Snadná údržba díky funkci ručního autotestu nouzového osvětlení
- Provoz integrované funkce nouzového osvětlení s LiFePO4 baterií s dlouhou životností a dobou vybíjení 3 h
- Možnost snadné výměny baterie
- Modulárně upgradovatelná sada Emergency Kit snižuje nároky na skladové zásoby

### Vlastnosti výrobku

- Provozní režim: s údržbou (M) nebo bez údržby (NM)
- Technologie baterie: LiFePO4


TECHNICKÉ ÚDAJE

ELEKTRICKÉ ÚDAJE

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| Jmenovitý výkon           | 1,50 W        |
| Jmenovité napětí          | 220...240 V   |
| Síťová frekvence          | 50...60 Hz    |
| Jmenovitý proud           | 20 mA         |
| Náběhový proud            | 4,2 A         |
| Účinník λ                 | > 0,3         |
| Třída ochrany             | II            |
| Izolační napětí (L/N-zem) | 1000 V        |
| Rozhraní pro stmívání     | Nestmívatelné |

ROZMĚRY A HMOTNOST

|              |           |
|--------------|-----------|
| Délka        | 116,00 mm |
| Šířka        | 68,00 mm  |
| Výška        | 23,00 mm  |
| Váha výrobku | 145,00 g  |



BLKH CBO RD EL CG 100V 1.5W  
3H MT

MATERIÁLY A BARVY

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| Barva produktu   | bílá              |
| Výrobní materiál | Polykarbonát (PC) |
| Obsah rtuti      | 0.0 mg            |

APLIKACE A MONTÁŽ

|                                  |                    |
|----------------------------------|--------------------|
| Rozsah okolní teploty            | 0...+40 °C         |
| Skladujte při teplotách od... do | -20...+80 °C       |
| Typ zapojení                     | Bezšroubová svorka |

|                                          |      |
|------------------------------------------|------|
| Druh ochrany                             | IP20 |
| Třída ochrany IK (rázová odolnost) [PIM] | IK06 |
| Stmívatelné                              | Ne   |
| Replaceable light source                 | Ne   |

Životnost

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| Počet spínacích cyklů | 25000 |
|-----------------------|-------|

PŘEDŘADNÍK

|                                 |         |
|---------------------------------|---------|
| Střední doba života předřadníku | 40000 h |
|---------------------------------|---------|

BATERIE

|                  |         |
|------------------|---------|
| Typ baterie      | LiFePO4 |
| Velikost baterie | Others  |

NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ

|                                      |                    |
|--------------------------------------|--------------------|
| Typ zkoušky nouzového provozu        | Testovací tlačítko |
| Příkon v udržovaném provozním režimu | 1.5 W              |
| Výdrž baterie v nouzovém režimu      | 3 h                |

CERTIFIKACE A NORMY

|           |                      |
|-----------|----------------------|
| Standardy | CE / CB / UKCA / EAC |
|-----------|----------------------|

DOPLŇUJÍCÍ PRODUKTOVÁ DATA

|                     |                         |
|---------------------|-------------------------|
| Produktová poznámka | Dostupné od března 2025 |
| Přidána funkce      | PLUG & UPGRADE          |

Výbava / příslušenství

- Baterie je součástí dodávky
- Kontrolka LED s držákem pro zapuštěnou instalaci je součástí dodávky

Bezpečnostní informace

- Všechna elektrická připojení musí provést kvalifikovaná osoba.
- Pozor – nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
- Před instalací odpojte od sítě.
- Neotevírejte kryt / pouzdro.

KE STAŽENÍ

| Dokumenty a certifikáty                                                          |                                       | Název dokumentu                    |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|
|  | Návod k použití / bezpečnostní pokyny | BLKH CBO RD EM KIT                 |
|  | Právní informace                      | Safety Insert G11218828            |
|  | Právní informace                      | Informationstext 18 Abs 4 ElektroG |
|  | Právní informace                      | Legal Insert G11185544             |
|  | Prohlášení o shodě                    | BLKH CBO RD                        |
|  | Prohlášení o shodě UKCA               | BLKH CBO RD                        |

LOGISTICKÉ ÚDAJE

| Kód produktu  | Jednotka balení (kusy/jednotku) | Rozměry (délka x šířka x výška) | Hrubá hmotnost | Objem     |
|---------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------|-----------|
| 4099854481055 | Folding box<br>1                | 32 mm x 82 mm x 137 mm          | 167.00 g       | 0.36 dm³  |
| 4099854481062 | Shipping box<br>50              | 432 mm x 287 mm x 184 mm        | 8864.00 g      | 22.81 dm³ |

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

Reference / Odkazy

– Záruka viz [www.ledvance.cz/zaruky](http://www.ledvance.cz/zaruky)

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.