

# DATOVÝ LIST PRODUKTU

## LED Globe 125 150 Filament V 17W 830 Frosted E27

LED CLASSIC GLOBE V | LED světelné zdroje, klasický kulový tvar



VALUE  
CLASS

### Oblasti použití

- Domácí použití
- Všeobecné osvětlení
- Pouze pro vnitřní použití, nevhodné pro venkovní použití

### Výhody výrobku

- Nižší spotřeba energie než u žárovek nebo halogenových žárovek
- Může být snadno namontováno místo obyčejných žárovek

### Vlastnosti výrobku

- LED alternativa ke konvenčním světelným zdrojům
- Nestmívatelné
- Dobré podání barev ( $R_a \geq 80$ ) a barevná stálost po celou dobu životnosti světelného zdroje




TECHNICKÉ ÚDAJE

ELEKTRICKÉ ÚDAJE

|                                          |                     |
|------------------------------------------|---------------------|
| Jmenovitý výkon                          | 17 W                |
| Jmenovitý příkon                         | 17.00 W             |
| Jmenovité napětí                         | 220...240 V         |
| Provozování                              | AC síť              |
| Příkon srovnatelné obyčejné žárovky      | 150 W               |
| Jmenovitý proud                          | 130 mA              |
| Proudové zatížení                        | Střídavý proud (AC) |
| Náběhový proud                           | 12 A                |
| Provozní frekvence                       | 50/60 Hz            |
| Síťová frekvence                         | 50/60 Hz            |
| Maximální počet žárovek na jede 10 A (B) | 15                  |
| Max. počet žárovek na jistič 16 A (B)    | 18                  |
| Celkové harmonické zkreslení             | ≤ 125 %             |
| Účinník λ                                | > 0,50              |

Fotometrická data

|                                             |                     |
|---------------------------------------------|---------------------|
| Světelný tok                                | 2452 lm             |
| Světelná účinnost                           | 144 lm/W            |
| Pokles sv. toku na konci prům. Ž            | 0.93                |
| Barva světla (označení)                     | Teplá bílá          |
| Teplota chromatičnosti                      | 3000 K              |
| Index podání barev Ra                       | 80                  |
| Barva světla                                | 830                 |
| Standardní odchylka sladění barev           | ≤6 sdc <sub>m</sub> |
| Měřená veličina blikání (Pst LM)            | 1.0                 |
| Měřená veličina stroboskopické efektu (SVM) | 0.4                 |



Spectral graph Classic Globe  
3000K

## Technické údaje světla

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Vyzařovací úhel       | 320 °    |
| Doba zahřívání (60 %) | < 0.50 s |
| Doba startu           | < 0.5 s  |

## ROZMĚRY A HMOTNOST



|                  |           |
|------------------|-----------|
| Celková délka    | 173.00 mm |
| Průměr           | 124,00 mm |
| Maximální průměr | 124 mm    |
| Váha výrobku     | 100,00 g  |

## TEPLOTY A PROVOZNÍ PODMÍNKY

|                                        |              |
|----------------------------------------|--------------|
| Rozsah okolní teploty                  | -20...+40 °C |
| Maximální teplota ve zkušebním bodě tc | 62 °C        |

## Životnost

|                                     |         |
|-------------------------------------|---------|
| Střední doba života L70/B50 @ 25 °C | 10000 h |
| Počet spínacích cyklů               | 100000  |
| Zachování sv. toku na konci živ     | 0.93    |

## DOPLŇUJÍCÍ PRODUKTOVÁ DATA

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Patice              | E27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Obsah rtuti         | 0.0 mg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Bez rtuti           | Ano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Design / verze      | matné                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Produktová poznámka | Veškeré technické parametry se vztahují na celý světelný zdroj / Vzhledem ke složitému postupu při výrobě světelných diod jsou typické hodnoty uvedené v souvislosti s technickými parametry LED pouze statistickými hodnotami, které nemusí nezbytně odpovídat skutečným technickým parametrům jednotlivých výrobků; jednotlivé výrobky mohou vykazovat odchylky vůči typickým hodnotám |

SCHOPNOSTI

|             |    |
|-------------|----|
| Stmívatelné | Ne |
|-------------|----|

CERTIFIKACE A NORMY

|                                          |                 |
|------------------------------------------|-----------------|
| Třída energetické účinnosti              | D 1)            |
| Spotřeba energie                         | 17.00 kWh/1000h |
| Druh ochrany                             | IP20            |
| Standardy                                | CE / EAC / UKCA |
| Skupina fotobiologické bezpečnos EN62778 | RG1             |

1) Třída energetické účinnosti (EEC) na stupnici od A (nejvyšší účinnost) do G (nejnižší účinnost)

KATEGORIZACE PRO KONKRÉTNÍ ZEMI

|                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| Referenční číslo objednávky | LED G125150 17W |
|-----------------------------|-----------------|

LOGISTICKÉ ÚDAJE

|                                  |              |
|----------------------------------|--------------|
| Skladujte při teplotách od... do | -20...+80 °C |
|----------------------------------|--------------|

Údaje energetického štítku podle EU 2019/2015

|                                                          |              |
|----------------------------------------------------------|--------------|
| Použitá osvětlovací technika                             | LED          |
| Nepřímé nebo přímé                                       | NDLS         |
| Síťové napětí / Není přímo připojeno k síťovému napětí   | MLS          |
| Patice světelného zdroje (nebo jiné elektrické rozhraní) | E27          |
| Připojený světelný zdroj (CLS)                           | Ne           |
| Barevně laditelný světelný zdroj                         | Ne           |
| Pouzdro                                                  | Ne           |
| Světelný zdroj s vysokou svítivostí                      | Ne           |
| Antireflexní ochrana                                     | Ne           |
| Související typ barevné teploty                          | SINGLE_VALUE |
| Spotřeba energie v pohotovostním režimu                  | 0 W          |
| Údaj o ekvivalentním výkonu                              | Ano          |
| Délka                                                    | 173,00 mm    |
| Výška (vč. válč. svítidel)                               | 124.00 mm    |
| Šířka (včetně kulatých svítidel)                         | 124.00 mm    |
| Souřadnice chromatičnosti x                              | 0.4339       |
| Souřadnice chromatičnosti y                              | 0.4033       |
| Index barevného podání R9                                | 1            |

|                                                           |            |
|-----------------------------------------------------------|------------|
| Úhel poloviční svítivosti odpovídá                        | SPHERE_360 |
| Faktor životnosti                                         | 0.90       |
| Faktor posunutí                                           | ≥ 0.7      |
| LED světelný zdroj nahrazuje fluorescenční světelný zdroj | Ne         |
| ID EPREL                                                  | 2191356    |
| Modelové číslo                                            | AC70427    |

Bezpečnostní informace

- Nedotýkejte se světelného zdroje, pokud je rozbitý.
- Nepoužívejte, pokud je vnější světelný zdroj vadný.

KE STAŽENÍ

| Dokumenty a certifikáty                                                            |                         | Název dokumentu |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------|
|   | Prohlášení o shodě      | LED lamp        |
|  | Prohlášení o shodě UKCA | LED lamps       |

| Soubory fotometrických a světelných návrhů                                          |                             | Název dokumentu                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|
|  | Spektrální rozdělení výkonu | Spectral graph Classic Globe 3000K |

LOGISTICKÉ ÚDAJE

| Kód produktu  | Jednotka balení (kusy/jednotku) | Rozměry (délka x šířka x výška) | Hrubá hmotnost | Objem     |
|---------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------|-----------|
| 4099854484377 | Folding box<br>1                | 140 mm x 140 mm x 236 mm        | 194.00 g       | 4.63 dm³  |
| 4099854484384 | Shipping box<br>10              | 710 mm x 290 mm x 250 mm        | 2312.00 g      | 51.48 dm³ |

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

Reference / Odkazy

- Shoda v oblasti stmívání viz [www.ledvance.cz/stmivani](http://www.ledvance.cz/stmivani)
- Záruka viz [www.ledvance.cz/zaruky](http://www.ledvance.cz/zaruky)

## WYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.