

## DATOVÝ LIST PRODUKTU

### LED Superstar Plus Globe 95 100 Filament DIM 11W 927 Frosted E27

LED SUPERSTAR PLUS CLASSIC GLOBE FILAMENT | Stmívatelné LED žárovky, klasický tvar koule



#### Oblasti použití

- Dokonalé pro ozdobné instalace
- Domácí použití
- Všeobecné osvětlení
- Pouze pro vnitřní použití, nevhodné pro venkovní použití

#### Výhody výrobku

- Světelné zdroje s inovativní „filamentovou“ technologií LED
- Design, rozměry, světelný tok srovnatelný s halogenovou žárovkou
- Spektrum přirozeného světla s vynikajícím barevným podáním CRI > 90
- Výrazně snížená modrá složka
- Lepší vizuální komfort a menší namáhání očí
- Nižší spotřeba energie než u žárovek nebo halogenových žárovek
- Okamžitě 100 % světla, bez náběhu
- Nízké blikání

#### Vlastnosti výrobku

- LED světelné zdroje pro síťové napětí
- Vyzařovací úhel: až 300°
- Stmívatelné



– Index podání barev  $R_a \geq 90$


TECHNICKÉ ÚDAJE

ELEKTRICKÉ ÚDAJE

|                                          |                     |
|------------------------------------------|---------------------|
| Jmenovitý výkon                          | 11 W                |
| Jmenovitý příkon                         | 11.00 W             |
| Jmenovité napětí                         | 220...240 V         |
| Provozování                              | AC síť              |
| Příkon srovnatelné obyčejné žárovky      | 100 W               |
| Jmenovitý proud                          | 52 mA               |
| Proudové zatížení                        | Střídavý proud (AC) |
| Náběhový proud                           | 1.66 A              |
| Provozní frekvence                       | 50/60 Hz            |
| Síťová frekvence                         | 50/60 Hz            |
| Maximální počet žárovek na jede 10 A (B) | 52                  |
| Max. počet žárovek na jistič 16 A (B)    | 75                  |
| Celkové harmonické zkreslení             | 17.80 %             |
| Účinník λ                                | > 0,50              |

Fotometrická data

|                                             |            |
|---------------------------------------------|------------|
| Světelný tok                                | 1521 lm    |
| Světelná účinnost                           | 138 lm/W   |
| Pokles sv. toku na konci prům. Ž            | 0.93       |
| Barva světla (označení)                     | Teplá bílá |
| Teplota chromatičnosti                      | 2700 K     |
| Index podání barev Ra                       | 90         |
| Barva světla                                | 927        |
| Standardní odchylka sladění barev           | ≤6 sdc     |
| Měřená veličina blikání (Pst LM)            | ≤1.0       |
| Měřená veličina stroboskopické efektu (SVM) | ≤0.4       |



EPREL Data Spectral Diagram LEDr  
\_CRI90\_Blue light reduced\_2700K

## Technické údaje světla

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Vyzařovací úhel       | 300 °    |
| Doba zahřívání (60 %) | < 0.50 s |
| Doba startu           | < 0.5 s  |

## ROZMĚRY A HMOTNOST



|                  |           |
|------------------|-----------|
| Celková délka    | 135.00 mm |
| Průměr           | 95,00 mm  |
| Maximální průměr | 95 mm     |
| Váha výrobku     | 54,00 g   |

## TEPLOTY A PROVOZNÍ PODMÍNKY

|                                        |              |
|----------------------------------------|--------------|
| Rozsah okolní teploty                  | -20...+40 °C |
| Maximální teplota ve zkušebním bodě tc | 80 °C        |

## Životnost

|                                     |         |
|-------------------------------------|---------|
| Střední doba života L70/B50 @ 25 °C | 15000 h |
| Počet spínacích cyklů               | 100000  |
| Zachování sv. toku na konci živ     | 0.93    |

## DOPLŇUJÍCÍ PRODUKTOVÁ DATA

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Patice              | E27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Obsah rtuti         | 0.0 mg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Bez rtuti           | Ano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Design / verze      | matné                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Produktová poznámka | Veškeré technické parametry se vztahují na celý světelný zdroj / Vzhledem ke složitému postupu při výrobě světelných diod jsou typické hodnoty uvedené v souvislosti s technickými parametry LED pouze statistickými hodnotami, které nemusí nezbytně odpovídat skutečným technickým parametrům jednotlivých výrobků; jednotlivé výrobky mohou vykazovat odchylky vůči typickým hodnotám |

SCHOPNOSTI

|             |                   |
|-------------|-------------------|
| Stmívatelné | Ano <sup>1)</sup> |
|-------------|-------------------|

1) Zkontrolujte kompatibilitu stmívače na adrese [ledvance.com/compatibility](https://ledvance.com/compatibility)

CERTIFIKACE A NORMY

|                                          |                 |
|------------------------------------------|-----------------|
| Třída energetické účinnosti              | D <sup>1)</sup> |
| Spotřeba energie                         | 11.00 kWh/1000h |
| Druh ochrany                             | IP20            |
| Standardy                                | CE / EAC / UKCA |
| Skupina fotobiologické bezpečnos EN62778 | RG0             |

1) Třída energetické účinnosti (EEC) na stupnici od A (nejvyšší účinnost) do G (nejnižší účinnost)

KATEGORIZACE PRO KONKRÉTNÍ ZEMI

|                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| Referenční číslo objednávky | LSSPG95100 11W/ |
|-----------------------------|-----------------|

LOGISTICKÉ ÚDAJE

|                                  |              |
|----------------------------------|--------------|
| Skladujte při teplotách od... do | -20...+80 °C |
|----------------------------------|--------------|

Údaje energetického štítku podle EU 2019/2015

|                                                          |              |
|----------------------------------------------------------|--------------|
| Použitá osvětlovací technika                             | LED          |
| Nepřímé nebo přímé                                       | NDLS         |
| Síťové napětí / Není přímo připojeno k síťovému napětí   | MLS          |
| Patice světelného zdroje (nebo jiné elektrické rozhraní) | E27          |
| Připojený světelný zdroj (CLS)                           | Ne           |
| Barevně laditelný světelný zdroj                         | Ne           |
| Pouzdro                                                  | Ne           |
| Světelný zdroj s vysokou svítivostí                      | Ne           |
| Antireflexní ochrana                                     | Ne           |
| Související typ barevné teploty                          | SINGLE_VALUE |
| Spotřeba energie v pohotovostním režimu                  | 0 W          |
| Údaj o ekvivalentním výkonu                              | Ano          |
| Délka                                                    | 135,00 mm    |
| Výška (vč. válč. svítidel)                               | 95.00 mm     |
| Šířka (včetně kulatých svítidel)                         | 95.00 mm     |
| Souřadnice chromatičnosti x                              | 0.4578       |
| Souřadnice chromatičnosti y                              | 0.4101       |

|                                                           |                                 |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Index barevného podání R9                                 | 1                               |
| Úhel poloviční svítivosti odpovídá                        | SPHERE_360                      |
| Faktor životnosti                                         | 0.90                            |
| Faktor posunutí                                           | ≥0.7                            |
| LED světelný zdroj nahrazuje fluorescenční světelný zdroj | Ne                              |
| ID EPREL                                                  | 642803,1361270,2185111          |
| Modelové číslo                                            | AC34007,AC45182,AC34007,AC70109 |

Bezpečnostní informace

- Nedotýkejte se světelného zdroje, pokud je rozbitý.
- Nepoužívejte, pokud je vnější světelný zdroj vadný.

KE STAŽENÍ

| Dokumenty a certifikáty                                                            |                         | Název dokumentu |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------|
|    | Prohlášení o shodě      | LED CLASSIC     |
|  | Prohlášení o shodě      | LED lamps       |
|  | Prohlášení o shodě UKCA | LED lamps       |

| Soubory fotometrických a světelných návrhů                                          |                             | Název dokumentu                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------|
|  | Spektrální rozdělení výkonu | EPREL Data Spectral Diagram LEDr _CRI90_Blue light reduced_2700K |

LOGISTICKÉ ÚDAJE

| Kód produktu  | Jednotka balení (kusy/jednotku) | Rozměry (délka x šířka x výška) | Hrubá hmotnost | Objem     |
|---------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------|-----------|
| 4058075602991 | Folding box<br>1                | 110 mm x 110 mm x 190 mm        | 116.00 g       | 2.30 dm³  |
| 4058075603004 | Shipping box<br>6               | 350 mm x 233 mm x 170 mm        | 940.00 g       | 13.86 dm³ |

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.