

Kanlux



Kanlux LCOB 14W/M CCT

LED pásek Kanlux LCOB 14W/M 12-CCT je moderní osvětlovací řešení, které umožňuje přizpůsobit barvu světla individuálním potřebám. Díky technologii COB a vysoké hustotě diod (608 LED/m) je světlo vyzařováno rovnoměrně po celé délce pásku bez viditelných světelných bodů. Regulace teploty barvy v rozsahu od teplé (2700 K) přes neutrální (4000 K) až po studenou (6500 K) umožňuje ideální přizpůsobení osvětlení konkrétnímu interiéru nebo náladě. Napájení 12 V předurčuje pásky i pro menší instalace – například nábytkové, dekorativní nebo do výklenků. Vysoký index podání barev (Ra 90+) zajišťuje věrné zobrazení přirozených odstínů. Výrobek je dodáván s 3letou zárukou a dostupný v 5metrových rolích, a to ve dvou verzích – IP00 a IP65.



- 3 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na internetové stránce
- Pro správnou funkci je nutná řídicí jednotka a ovladač (Kanlux CTRL, Kanlux REMOTE).



12V



12 DC	1m = 14		1m = max 1260 (WW+CW)	ellipse < 6x Mackdam	Ra 90	
	SMD	≥30000	30000		0,1m	5÷25
360° Φuse	0,5m = 27					





IP




LCOB 14W/M 12IP00-CCT	38911	0,5m = 3,5 (WW/CW)	0,5m = 280 (WW)	2700-6500	00	5000	G
LCOB 14W/M 12IP65-CCT	38912	0,5m = 3,5 (WW/CW)	0,5m = 280 (WW)	2700-6500	65	5000	G




LCOB 14W/M 12IP00-CCT



LCOB 14W/M 12IP65-CCT



LCOB 14W/M 12IP00-CCT



LCOB 14W/M 12IP65-CCT

Dokument vytvořen: 18.07.2025, 18:20
Změna technický parametrů vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou právně závazné.
Fotometrie: výsledky získané během testování konkrétního exempláře.
Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

