

Zásuvky vestavné přímé / Straight panel socket

Položky / References

3P = 2P + T
4P = 3P + T
5P = 3P + T + N



			110V 50/60Hz	230V 50/60Hz	400V 50/60Hz	500V 50/60Hz
Amp	Poles	Pack unit	Poles: 3P 4P 5P Hour P: 4h 4h 4h	Poles: 3P 4P 5P Hour P: 6h 9h 9h	Poles: 3P 4P 5P Hour P: 9h 6h 6h	Poles: 3P 4P 5P Hour P: 7h 7h 7h
125	3	1	24174	24274	24381	24483
	4	1	24184	24284	24376	24484
	5	1	24185	24285	24377	24485



850°C



Rozměry a připojitelnost / Dimensions & connections



125A			
Poles	3	4	5
A	120	120	120
B	120	120	120
C	100	100	100
D	100	100	100
F	97	97	97
G	52	52	52
Connection type	Conexión por tornillo / Screw terminals		
Wire flexible (mm²)	16 - 50		
Weight (g)	752	890	986

Dimensiones en mm / Dimensions in mm

Konstrukční vlastnosti / Constructional features

Materiál / Material	PA6 / ABS
Materiál kontaktů / Contact material	Mosaz / Brass
Typ připojení / Connection type	Svorky s imbusovou hlavou / Allen socket head terminals
Flexibilní kabel / Wire flexible	16-50mm²

Technické parametry / Technical Data

Jmenovité izolační napětí / Rated voltage	100...130V 200...250V 380...415V 480...500V
Jmenovitý proud / Rated current	125A
Frekvence / Frequency	50 / 60 Hz
Izolační odpor / Insulating resistance	>10 MΩ

Dielektrická pevnost / Dielectric strength	2,5 kV
Rozsah okolních teplot / Working temperature	-25°C / +40°C
Rozsah okolních teplot / Transport & storage	-25°C / +70°C
Mechanická odolnost / Impact resistance	IK08
Stupeň krytí / Protection degree	IP66-67
Zkouška žhavou smyčkou / Glow wire test	850°C Díly podpírající živé části / parts support live parts 650°C Ostatní díly / Other parts
Ensayo de bola / Ball pressure test	125°C Díly podpírající živé části / parts support live parts 80°C Ostatní díly / Other parts

Normy / Regulations

Aplikované normy /
Applied Standards

IEC 60309-1, IEC 60309-2
Low voltage Directive 2014/35/UE

Informace o logistice a balení / Logistics and packaging information

Minimální množství objednávky: 1ks / Minimum quantity order: 1 unit

Celní kód / Tariff code: 85369010

Balení / Packaging	Množství / Quantity	Hmotnost netto - brutto / Net weight – Gross weight
Jedna položka / Single box	1	0.920 kg
Malé balení / Inner box	1	0.920 kg
Velké balení / Master box	3	2.76 kg

Instrukce / Instructions

Použití /
Use

- Instalaci, uvedení do provozu, kontrolu a údržbu mohou provádět pouze pracovníci s příslušnou kvalifikací, kteří jsou vyškoleni v oblasti elektrotechniky a bezpečnosti. Dodržování bezpečnostních pokynů neomlouvá dodržování dalších předpisů specifických pro danou instalaci, místo, zemi nebo jiné okolnosti, které ovlivňují tabulku (R.D .614 / 2001, REBT, atd...).
- Installation, commissioning, inspection and maintenance operations can only be carried out by suitably qualified personnel trained in applicable electrical and safety issues. Compliance with the safety instructions does not excuse compliance with other regulations specific to the installation, the place, the country or other circumstances that affect the table (R.D .614 / 2001, REBT, etc ...).*
- Zařízení neinstalujte na povrch z hořlavého materiálu nebo do prostředí, které může být pod vlivem agresivních korozivních produktů. .
- Do not install the equipment on a surface of flammable material, or in environments that may be under the influence of aggressively corrosive products.*

Údržba /
Maintenance

- Provádějte pravidelné vizuální kontroly krytu. Hledejte praskliny, nerovnosti apod., které by mohly ovlivnit normální provoz skříně a určený stupeň IP.
- Perform periodic visual inspections of the enclosure. Look for crack, bumps, etc., that may affect the normal operation of the enclosure and the designated IP degree.*