

# DATOVÝ LIST PRODUKTU

## 1906 Letter Table Bar 1.2W E27

1906 LETTER TABLE | Table luminaire, E27 socket



### Oblasti použití

- Použití uvnitř
- Corridors, entrance areas, stairwells, living rooms, bedrooms, basements

### Výhody výrobku

- Eye-catching lamp design with LEDs in neon colors
- Udržitelné řešení díky výměnným světelným zdrojům
- Inline spínač na kabelu
- V ceně Osram zdroj

### Vlastnosti výrobku

- Materiál pouzdra: kov a sklo
- Textilní kabel

TECHNICKÉ ÚDAJE

ELEKTRICKÉ ÚDAJE


|                                          |               |
|------------------------------------------|---------------|
| Jmenovitý výkon                          | 1,2 W         |
| Jmenovité napětí                         | 220...240 V   |
| Síťová frekvence                         | 50...60 Hz    |
| Náběhový proud                           | 6 A           |
| Doba náběhového proudu T <sub>h50</sub>  | 100 μs        |
| Maximální počet svítidel na jistič C10 A | 91            |
| Maximální počet svítidel na jistič C16 A | 146           |
| Účinník λ                                | 0,40          |
| Třída ochrany                            | II            |
| Provozování                              | Mains voltage |

Fotometrická data

|                                                   |           |
|---------------------------------------------------|-----------|
| Světelný tok                                      | 100 lm    |
| Celkový světelný tok obsažených světelných zdrojů | 100       |
| Světelná účinnost                                 | 83.3 lm/W |
| Teplota chromatičnosti                            | 3000 K    |
| Index podání barev Ra                             | 70        |
| Měřená veličina blikání (Pst LM)                  | <1        |
| Skupina fotobiologické bezpečnos EN62778          | RG1       |

ROZMĚRY A HMOTNOST

|              |           |
|--------------|-----------|
| Průměr       | 125,00 mm |
| Výška        | 231,00 mm |
| Váha výrobku | 305,00 g  |
| Dálka vodiče | 1800 mm   |



1906 LETTER TABLE

MATERIÁLY A BARVY

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Barva produktu      | Černý |
| Barva těla svítidla | Černý |
| Výrobní materiál    | Steel |

|                                          |        |
|------------------------------------------|--------|
| Test žhavou smyčkou podle IEC 60695-2-12 | 650 °C |
|------------------------------------------|--------|

## APLIKACE A MONTÁŽ

|                                  |                     |
|----------------------------------|---------------------|
| Rozsah okolní teploty            | -20...+40 °C        |
| Skladujte při teplotách od... do | -20...+80 °C        |
| Typ zapojení                     | Typ zástrčky C (EU) |
| Druh ochrany                     | IP20                |
| Stmívatelné                      | Ne                  |
| Typ montáže                      | Standing            |
| Místo montáže                    | Stůl                |
| Nastavitelný                     | Ne                  |
| Se světelným zdrojem             | Ano                 |
| Vyměnitelný světelný zdroj       | Ne                  |
| Označení objímky                 | E27                 |

## Životnost

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Střední doba života L70/B50 @ 25 °C | 15000 h <sup>1)</sup> |
| Počet spínacích cyklů               | 10000                 |

<sup>1)</sup> t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

## CERTIFIKACE A NORMY

|           |    |
|-----------|----|
| Standardy | CE |
|-----------|----|

## DOPLŇUJÍCÍ PRODUKTOVÁ DATA

|                     |                                                           |
|---------------------|-----------------------------------------------------------|
| Produktová poznámka | Maximum bulb wattage: 18 W LED / K dispozici od září 2025 |
| Počet svítidel      | 1                                                         |

## Bezpečnostní informace

- Externí flexibilní kabel tohoto svítidla nelze vyměnit. Pokud je kabel poškozen, je nutné svítidlo vyřadit z provozu a zlikvidovat ho.
- Aby se zabránilo riziku uškrcení, musí být dlouhý flexibilní kabel tohoto svítidla vhodně připevněn ke stěně.

## KE STAŽENÍ

| Dokumenty a certifikáty                                                                                                  | Název dokumentu   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|  Návod k použití / bezpečnostní pokyny | 1906 Table Letter |

## LOGISTICKÉ ÚDAJE

| Kód produktu  | Jednotka balení (kusy/jednotku) | Rozměry (délka x šířka x výška) | Hrubá hmotnost | Objem                 |
|---------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------|-----------------------|
| 4058075853201 | Folding box<br>1                | 137 mm x 137 mm x 273 mm        | 493.00 g       | 5.12 dm <sup>3</sup>  |
| 4058075853218 | Shipping box<br>4               | 290 mm x 290 mm x 298 mm        | 2283.00 g      | 25.06 dm <sup>3</sup> |

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.