

DATOVÝ LIST PRODUKTU

LED Value Batten 600 mm 10 W 4000 K

LED VALUE BATTEN | Stropní nebo nástěnná lištová LED svítidla

Oblasti použití

- Použití uvnitř
- Upevnění na strop a stěnu
- Chodby, schodiště, sklepy
- Vnitřní osvětlování



Výhody výrobku

- Vynikající poměr cena / výkon
- Nárůst ušetřené energie v porovnání se svítidly, které využívají konvenční zdroje světla
- Funkční a minimalistický design

Vlastnosti výrobku

- Ekvivalent k tradičním svídlům T8
- Nástěnná a stropní světelná lišta
- Materiál: hliník (pouzdro), polykarbonát (difuzér)
- Životnost: až 30 000 h
- Teplota chromatičnosti: 4.000 K
- Světelná účinnost: až 100 lm/W
- Dostupné v délkách: 0,6 m, 1,2 m, 1,5 m



TECHNICKÉ ÚDAJE

ELEKTRICKÉ ÚDAJE


Jmenovitý výkon	10,00 W
Jmenovité napětí	220...240 V
Síťová frekvence	50...60 Hz
Jmenovitý proud	75,000 mA
Max. počet svítidel na jistič B16	51
Maximální počet svítidel na jistič C16 A	79
Účinník λ	> 0,5
Celkové harmonické zkreslení	110 %
Třída ochrany	II
Provozování	Mains voltage

Fotometrická data

Světelný tok	1000 lm
Světelná účinnost	100 lm/W
Teplota chromatičnosti	4000 K
Barva světla (označení)	Studená bílá
Index podání barev Ra	≥80
Standardní odchylka sladění barev	< 6 sdcm
Skupina fotobiologické bezpečnos EN62778	RG0
Vyzařovací úhel	150 °

ROZMĚRY A HMOTNOST

Délka	634,00 mm
Šířka	29,00 mm
Výška	44,00 mm
Váha výrobku	210,00 g



MATERIÁLY A BARVY

Barva produktu	Stříbrný
Barva těla svítidla	Stříbrný
Výrobní materiál	Aluminum
Výrobní materiál obalu	Polycarbonate (PC)
Obsah rtuti	0.0 mg

APLIKACE A MONTÁŽ

Rozsah okolní teploty	-20...+40 °C
Typ zapojení	Šroubová svorka
Druh ochrany	IP20
Třída ochrany IK (rázová odolnost) [PIM]	IK03
Stmívatelné	Ne
Typ montáže	Surface
Prostředí aplikace	Indoor
Se světelným zdrojem	Ano
Replaceable light source	Ne

Životnost

Střední doba života L70/B50 @ 25 °C	30000 h ¹⁾
Počet spínacích cyklů	100000

1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

CERTIFIKACE A NORMY

Omezená teplota povrchu	Ne
Vyměnitelný LED modul	Bez možnosti výměny

Výbava / příslušenství

- Montážní klipy součástí balení

Bezpečnostní informace

- Všechna elektrická připojení musí provést kvalifikovaná osoba.
- Pozor – nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
- Zkontrolujte vhodnost stěn a stropů. Pokud si nejste jisti, vyhledejte odbornou radu.

KE STAŽENÍ

Dokumenty a certifikáty		Název dokumentu
	Návod k použití / bezpečnostní pokyny	LED VALUE BATTEN
	Právní informace	Safety insert G11219279
	Prohlášení o shodě	CE Declaration LED Value Batten

LOGISTICKÉ ÚDAJE

Kód produktu	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
4099854532832	Folding box 1	44 mm x 30 mm x 634 mm	219.00 g	0.84 dm³
4099854532849	Shipping box 20	660 mm x 165 mm x 205 mm	4736.00 g	22.32 dm³

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.