

DATOVÝ LIST PRODUKTU

Decor Puck Table 11W 930 Black

Decor Puck | Dekorativní svítidla z kovu s integrovaným LED světelným zdrojem



Oblasti použití

- Použití uvnitř
- Chodby, vstupy, schodiště, obývací pokoje, suterény
- Ložnice

Výhody výrobku

- Geometrické tvary splňují rovnoměrné osvětlení
- Minimalistický styl se hodí do každé místnosti
- Různé typy svítidel se stejným designovým stylem udržují doma konzistentní styl
- Dvě možnosti pro snadnou instalaci na stěnu (přes EU zástrčku na kabelu nebo přímou kabeláž)
- Pohyblivá hlava pro směrové svícení
- Snadné upevnění
- Vysoká hodnota CRI 90 pro přirozené barvy

Vlastnosti výrobku

- Materiál korpusu: kov
- Vysoce výkonná LED
- Teplota chromatičnosti: 3 000 K
- Volitelný 1,5m kabel dodávaný s osazenou EU zástrčkou (pouze pro nástěnná svítidla)



TECHNICKÉ ÚDAJE

ELEKTRICKÉ ÚDAJE


Jmenovitý výkon	11,00 W
Jmenovité napětí	220...240 V
Síťová frekvence	50...60 Hz
Náběhový proud	5,3 A
Doba náběhového proudu T _{h50}	46 μs
Třída ochrany	II
Provozování	Mains voltage

Fotometrická data

Celkový světelný tok obsažených světelných zdrojů	735 lm
Světelná účinnost	35 lm/W
Teplota chromatičnosti	3000 K
Barva světla (označení)	Teplá bílá
Index podání barev Ra	> 90
Vyzařovací úhel	120 °

ROZMĚRY A HMOTNOST

Délka	150,00 mm
Šířka	230,00 mm
Výška	515,00 mm
Váha výrobku	1600,00 g
Dálka vodiče	1600 mm



DECOR PUCK TABLE 11W 930 BK

MATERIÁLY A BARVY

Barva produktu	Černý
Barva těla svítidla	Černý
Výrobní materiál	Steel
Výrobní materiál obalu	Polycarbonate (PC)
Test žhavou smyčkou podle IEC 60695-2-12	650 °C

APLIKACE A MONTÁŽ

Rozsah okolní teploty	-20...+40 °C
Skladujte při teplotách od... do	-20...+80 °C
Typ zapojení	Typ zástrčky C (EU)
Druh ochrany	IP20
Stmívatelné	Ne
Typ montáže	Standing
Místo montáže	Stůl
Prostředí aplikace	Indoor
Se světelným zdrojem	Ano
Vyměnitelný světelný zdroj	Ne

Životnost

Střední doba života L70/B50 @ 25 °C	30000 h ¹⁾
-------------------------------------	-----------------------

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

CERTIFIKACE A NORMY

Standardy	CE
Vyměnitelný LED modul	Bez možnosti výměny

DOPLŇUJÍCÍ PRODUKTOVÁ DATA

Produktová poznámka	Dostupné od července 2025
---------------------	---------------------------

Bezpečnostní informace

- Všechna elektrická připojení musí provést kvalifikovaná osoba.
- Pozor – nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
- Zkontrolujte vhodnost stěn a stropů. Pokud si nejste jisti, vyhledejte odbornou radu.
- Externí flexibilní kabel tohoto svítidla nelze vyměnit. Pokud je kabel poškozen, je nutné svítidlo vyřadit z provozu a zlikvidovat ho.

KE STAŽENÍ

Dokumenty a certifikáty		Název dokumentu
	Návod k použití / bezpečnostní pokyny	DECOR PUCK TABLE+FLOOR

LOGISTICKÉ ÚDAJE

Kód produktu	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
4058075846463	Folding box 1	192 mm x 292 mm x 562 mm	2096.00 g	31.51 dm ³
4058075846470	Shipping box 2	407 mm x 312 mm x 590 mm	5214.00 g	74.92 dm ³

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.