

## DATOVÝ LIST PRODUKTU

### Battery LED Spotlight Sensor 4W 4000K IP54 White

Battery LED Spotlight Single | Venkovní bodovky s jednou hlavicí svítidla



#### Oblasti použití

- Venkovní
- Místa, kde není k dispozici elektřina

#### Výhody výrobku

- Požadavek podle osvětlení a úspory energie díky čidlům pohybu a denního světla
- Nezávislé na síťovém napájení díky bateriové technologii
- Úspora energie díky LED technologii

#### Vlastnosti výrobku

- Světelný tok: až 260 lm
- Integrované světelné a pohybové čidlo
- Životnost baterie při nepřetržitém provozu: až 10 h
- Stupeň krytí: IP54



TECHNICKÉ ÚDAJE

ELEKTRICKÉ ÚDAJE


|                  |            |
|------------------|------------|
| Jmenovitý výkon  | 4,00 W     |
| Jmenovité napětí | 6 V        |
| Síťová frekvence | 0 Hz       |
| Jmenovitý proud  | 750,000 mA |
| Třída ochrany    | III        |
| Provozování      | Battery    |

Fotometrická data

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| Světelný tok            | 260 lm       |
| Světelná účinnost       | 65 lm/W      |
| Teplota chromatičnosti  | 4000 K       |
| Barva světla (označení) | Studená bílá |
| Index podání barev Ra   | ≥80          |
| Vyzařovací úhel         | 95 °         |

ROZMĚRY A HMOTNOST

|              |           |
|--------------|-----------|
| Délka        | 127,00 mm |
| Šířka        | 108,00 mm |
| Výška        | 215,00 mm |
| Váha výrobku | 325,00 g  |



BATTERY LED SPOTLIGHT SINGLE  
WT OSRAM

MATERIÁLY A BARVY

|                     |      |
|---------------------|------|
| Barva produktu      | Bílá |
| Barva těla svítidla | Bílá |

|                  |                                       |
|------------------|---------------------------------------|
| Výrobní materiál | Acrylonitrile butadiene styrene (ABS) |
| Obsah rtuti      | 0.0 mg                                |

## APLIKACE A MONTÁŽ

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| Rozsah okolní teploty    | -20...+30 °C |
| Druh ochrany             | IP54         |
| Stmívatelné              | Ne           |
| Typ montáže              | Surface      |
| Prostředí aplikace       | Venkovní     |
| Se světelným zdrojem     | Ano          |
| Replaceable light source | Ne           |

## Životnost

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Střední doba života L70/B50 @ 25 °C | 15000 h <sup>1)</sup> |
|-------------------------------------|-----------------------|

<sup>1)</sup> t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

## SENZOR

|             |                |
|-------------|----------------|
| Typ snímače | Pohyb / Světlo |
|-------------|----------------|

## BATERIE

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Typ baterie              | Alkalické |
| Jmenovité napětí baterie | 1,5 V     |

## CERTIFIKACE A NORMY

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| Omezená teplota povrchu | Ne                  |
| Vyměnitelný LED modul   | Bez možnosti výměny |

## Výbava / příslušenství

– Včetně montážních šroubů a spojovacích kolíků

## Bezpečnostní informace

- Tento výrobek není hračka. Děti bez dozoru ho nesmí používat ani s ním manipulovat.
- Není určeno jako náhrada běžného osvětlení v domácnosti.
- Upozornění týkající se baterií: Uchovávejte mimo dosah dětí. Polknutí může způsobit poleptání, perforaci měkkých tkání a úmrtí. K těžkému poleptání může dojít do 2 hodin po požití. Okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.
- Pokud nelze prostor pro baterie (v příslušných případech) bezpečně uzavřít, vyřadte výrobek z provozu a uchovávejte ho mimo dosah dětí. Pokud se domníváte, že mohlo dojít ke spolknutí baterií nebo jejich vložení do jakékoli části těla, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.
- Podmínky: Maximální okolní teplota: +35 °C. Při výměně baterií použijte správný typ, aby nedošlo k narušení ochrany (například v případě

některých typů lithiových baterií). Nadmořská výška za provozu: 2 000 m. Nevhazujte baterie do ohně a nekládejte je do horké trouby. Zabraňte mechanickému poškození nebo rozřezání baterie – mohlo by to způsobit výbuch.

KE STAŽENÍ

| Dokumenty a certifikáty                                                           |                                       | Název dokumentu                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|
|  | Návod k použití / bezpečnostní pokyny | BATTERY LED SPOTLIGHT             |
|  | Prohlášení o shodě                    | CE declaration Battery Spotlights |

LOGISTICKÉ ÚDAJE

| Kód produktu  | Jednotka balení (kusy/jednotku) | Rozměry (délka x šířka x výška) | Hrubá hmotnost | Objem     |
|---------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------|-----------|
| 4099854497537 | Folding box<br>1                | 127 mm x 142 mm x 200 mm        | 560.00 g       | 3.61 dm³  |
| 4099854497544 | Shipping box<br>4               | 302 mm x 272 mm x 227 mm        | 2240.00 g      | 18.65 dm³ |

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.