

DATOVÝ LIST PRODUKTU NIGHTLUX MOBILE LANTERN

NIGHTLUX LANTERN | Noční světla se snímačem pohybu, více aplikačních oblastí, napájeno z baterie



Oblasti použití

- Kuchyně, pracovní prostory
- Dětské pokoje
- Pouze pro použití v interiérech
- Funkce nočního světla

Výhody výrobku

- Funkční a atraktivní design
- Řada montážních možností
- Včetně veškerého příslušenství pro flexibilní upevnění

Vlastnosti výrobku

- PIR senzor pohybu a denního světla
- Teplota chromatičnosti: 4.000 K



TECHNICKÉ ÚDAJE

ELEKTRICKÉ ÚDAJE

Jmenovitý výkon	0,65 W
Jmenovité napětí	6 V
Jmenovitý proud	110,000 mA
Třída ochrany	III
Provozování	Battery

Fotometrická data

Světelný tok	30 lm
Světelná účinnost	30 lm/W
Teplota chromatičnosti	4000 K
Barva světla (označení)	Studená bílá
Index podání barev Ra	> 80
Standardní odchylka sladění barev	< 6 sdc _m
Skupina fotobiologické bezpečnos EN62778	RG0
Skupina fotobiologické bezpečnos EN62471	RG0

ROZMĚRY A HMOTNOST

Délka	73,00 mm
Šířka	51,00 mm
Výška	160,00 mm
Váha výrobku	82,00 g

NIGHTLUX MOBILE LANTERN WT

MATERIÁLY A BARVY

Barva produktu	Bílá
Barva těla svítidla	Bílá
Výrobní materiál	Polycarbonate (PC)
Obsah rtuti	0.0 mg

APLIKACE A MONTÁŽ

Rozsah okolní teploty	-20...+40 °C
Skladujte při teplotách od... do	-20...+80 °C
Druh ochrany	IP20
Stmívatelné	Ne
Typ montáže	Standing
Se světelným zdrojem	Ano
Replaceable light source	Ne

Životnost

Střední doba života L70/B50 @ 25 °C	25000 h ¹⁾
-------------------------------------	-----------------------

1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

SENZOR

Typ snímače	Světlo / Pohyb
-------------	----------------

BATERIE

Typ baterie	Alkalické
Velikost baterie	AAA
Jmenovité napětí baterie	1,5 V

CERTIFIKACE A NORMY

Vyměnitelný LED modul	Bez možnosti výměny
-----------------------	---------------------

Bezpečnostní informace

- Tento výrobek není hračka. Děti bez dozoru ho nesmí používat ani s ním manipulovat.
- Není určeno jako náhrada běžného osvětlení v domácnosti.
- Upozornění týkající se baterií: Uchovávejte mimo dosah dětí. Polknutí může způsobit poleptání, perforaci měkkých tkání a úmrtí. K těžkému poleptání může dojít do 2 hodin po požití. Okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.
- Pokud nelze prostor pro baterie (v příslušných případech) bezpečně uzavřít, vyřadte výrobek z provozu a uchovávejte ho mimo dosah dětí. Pokud se domníváte, že mohlo dojít ke spolknutí baterií nebo jejich vložení do jakékoli části těla, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.
- Podmínky: Maximální okolní teplota: +35 °C. Při výměně baterií použijte správný typ, aby nedošlo k narušení ochrany (například v případě některých typů lithiových baterií). Nadmořská výška za provozu: 2 000 m. Nevhazujte baterie do ohně a nekládejte je do horké trouby. Zabraňte mechanickému poškození nebo rozřezání baterie – mohlo by to způsobit výbuch.

KE STAŽENÍ

Dokumenty a certifikáty		Název dokumentu
	Prohlášení o shodě	NIGHTLUX MOBILE LANTERN USB WT

Dokumenty a certifikáty		Název dokumentu
	Prohlášení o shodě UKCA	NIGHTLUX ACCESSORIES AND LINEAR LED

LOGISTICKÉ ÚDAJE

Kód produktu	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
4099854530876	Blister 1	58 mm x 140 mm x 210 mm	103.00 g	1.71 dm ³
4099854530883	Shipping box 6	383 mm x 153 mm x 236 mm	905.00 g	13.83 dm ³

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.