

DATOVÝ LIST PRODUKTU

LED Spot Pear 2 x 4.3W 2700K GU10

LED SPOT PEAR WHITE | Stropní svítidla s nastavitelnými reflektory s GU10



Oblasti použití

- Použití uvnitř

Výhody výrobku

- V ceně Osram zdroj

Vlastnosti výrobku

- Včetně světelného zdroje s GU10
- Materiál pouzdra: plast a kov
- Nastavitelná hlava



TECHNICKÉ ÚDAJE

ELEKTRICKÉ ÚDAJE


Jmenovitý výkon	8,60 W
Jmenovité napětí	220...240 V
Síťová frekvence	50...60 Hz
Jmenovitý proud	76,000 mA
Doba náběhového proudu T _{h50}	500 μs
Max. počet svítidel na jistič B16	26
Maximální počet svítidel na jistič C10 A	26
Maximální počet svítidel na jistič C16 A	42
Účinník λ	> 0,5
Třída ochrany	I
Provozování	Mains voltage

Fotometrická data

Světelný tok	420 lm
Světelná účinnost	48 lm/W
Teplota chromatičnosti	2700 K
Barva světla (označení)	Teplá bílá
Index podání barev Ra	≥80
Standardní odchylka sladění barev	≤6 sdc _m
Skupina fotobiologické bezpečnos EN62778	RG1
Vyzařovací úhel	36 °
UGR longitudinal	< 25

ROZMĚRY A HMOTNOST

Délka	274,00 mm
Šířka	60,00 mm
Výška	131,00 mm
Váha výrobku	480,00 g



LED SPOT PEAR 260MM 2X4.3W
827 GU10

MATERIÁLY A BARVY

Barva produktu	Bílá
Barva těla svítidla	Bílá
Výrobní materiál	Plastic METAL
Test žhavou smyčkou podle IEC 60695-2-12	650 °C

APLIKACE A MONTÁŽ

Rozsah okolní teploty	-20...+40 °C
Skladujte při teplotách od... do	-20...+80 °C
Typ zapojení	Šroubová svorka, 3pólová
Druh ochrany	IP20
Třída ochrany IK (rázová odolnost) [PIM]	IK06
Stmívatelné	Ne
Typ montáže	Surface
Se světelným zdrojem	Ano
Replaceable light source	Ne
Označení objímky	GU10

Životnost

Střední doba života L70/B50 @ 25 °C	30000 h ¹⁾
Počet spínacích cyklů	100000

1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

CERTIFIKACE A NORMY

Omezená teplota povrchu	Ne
Bezpečné při zasažení míčem	Ne

DOPLŇUJÍCÍ PRODUKTOVÁ DATA

Produktová poznámka	Maximální příkon žárovky: 5W LED
---------------------	----------------------------------

Počet svítidel	2
----------------	---

Výbava / příslušenství

- Včetně kompletního příslušenství pro montáž a zapojení

Bezpečnostní informace

- Všechna elektrická připojení musí provést kvalifikovaná osoba.
- Pozor – nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
- Výrobek v třídě ochrany I. Všechny elektricky vodivé, kovové části pouzdra, které mohou během provozu nebo údržby v případě poruchy absorbovat napětí, musí být trvale připojeny k ochrannému zemnicímu vodiči.

KE STAŽENÍ

Dokumenty a certifikáty		Název dokumentu
	Návod k použití / bezpečnostní pokyny	LED SPOT PEAR
	Právní informace	Safety insert G11219578
	Prohlášení o shodě	CE Declaration Spot Pear
	Prohlášení o shodě UKCA	UKCA Declaration Spot Pear

LOGISTICKÉ ÚDAJE

Kód produktu	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
4099854473784	Folding box 1	80 mm x 130 mm x 310 mm	717.00 g	3.22 dm³
4099854473791	Shipping box 6	326 mm x 258 mm x 290 mm	4300.00 g	24.39 dm³

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.