

## DATOVÝ LIST PRODUKTU

### Endura Style IP65 Wall Ivo Dark Grey

Endura Style IP65 Wall | Nástěnná svítidla s tmavě šedým pouzdem a krytím IP65



#### Oblasti použití

- Dekorační venkovní osvětlení
- Fasády budov
- Osvětlení vstupních prostor
- Terasy, balkony

#### Výhody výrobku

- Snadná a rychlá instalace

#### Vlastnosti výrobku

- Odolný materiál pouzdra
- Stupeň krytí: IP65

TECHNICKÉ ÚDAJE

ELEKTRICKÉ ÚDAJE

|                                          |               |
|------------------------------------------|---------------|
| Jmenovitý výkon                          | 6,50 W        |
| Jmenovité napětí                         | 220...240 V   |
| Síťová frekvence                         | 50...60 Hz    |
| Jmenovitý proud                          | 37,000 mA     |
| Max. počet svítidel na jistič B16        | 95            |
| Maximální počet svítidel na jistič C10 A | 80            |
| Maximální počet svítidel na jistič C16 A | 129           |
| Účinník λ                                | > 0,5         |
| Celkové harmonické zkreslení             | < 70 %        |
| Třída ochrany                            | II            |
| Provozování                              | Mains voltage |

Fotometrická data

|                                          |            |
|------------------------------------------|------------|
| Světelný tok                             | 400 lm     |
| Světelná účinnost                        | 62 lm/W    |
| Teplota chromatičnosti                   | 3000 K     |
| Barva světla (označení)                  | Teplá bílá |
| Index podání barev Ra                    | 80         |
| Standardní odchylka sladění barev        | 6 sdcm     |
| Skupina fotobiologické bezpečnos EN62778 | RG1        |
| Vyzařovací úhel                          | 120 °      |

ROZMĚRY A HMOTNOST

|              |           |
|--------------|-----------|
| Délka        | 240,00 mm |
| Šířka        | 41,00 mm  |
| Výška        | 80,00 mm  |
| Váha výrobku | 355,00 g  |



ENDURA STYLE IVO WALL IP65  
DG

MATERIÁLY A BARVY

|                                          |                    |
|------------------------------------------|--------------------|
| Barva produktu                           | Tmavě šedý         |
| Barva těla svítidla                      | Tmavě šedý         |
| Výrobní materiál                         | Polycarbonate (PC) |
| Výrobní materiál obalu                   | Polycarbonate (PC) |
| Test žhavou smyčkou podle IEC 60695-2-12 | 650 °C             |
| Obsah rtuti                              | 0.0 mg             |

## APLIKACE A MONTÁŽ

|                                          |                         |
|------------------------------------------|-------------------------|
| Rozsah okolní teploty                    | -20...+45 °C            |
| Typ zapojení                             | Svorka, 2-pólová (L, N) |
| Druh ochrany                             | IP65                    |
| Třída ochrany IK (rázová odolnost) [PIM] | IK06                    |
| Stmívatelné                              | Ne                      |
| Typ montáže                              | Surface                 |
| Prostředí aplikace                       | Venkovní                |
| Se světelným zdrojem                     | Ano                     |
| Vyměnitelný světelný zdroj               | Ne                      |

## Životnost

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Střední doba života L70/B50 @ 25 °C | 30000 h <sup>1)</sup> |
| Počet spínacích cyklů               | 15000                 |

<sup>1)</sup> t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

## CERTIFIKACE A NORMY

|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| Omezená teplota povrchu     | Ne                  |
| Bezpečné při zasažení míčem | Ne                  |
| Vyměnitelný LED modul       | Bez možnosti výměny |

## Výbava / příslušenství

- Včetně kompletního příslušenství pro montáž a zapojení

## Bezpečnostní informace

- Všechna elektrická připojení musí provést kvalifikovaná osoba.
- Pozor – nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

## KE STAŽENÍ

| Dokumenty a certifikáty                                                          |                                       | Název dokumentu               |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|
|  | Návod k použití / bezpečnostní pokyny | ENDURA STYLE IVO              |
|  | Právní informace                      | Safety insert G11219279       |
|  | Prohlášení o shodě                    | CE Declaration Endura Style   |
|  | Prohlášení o shodě UKCA               | UKCA Declaration Endura Style |

LOGISTICKÉ ÚDAJE

| Kód produktu  | Jednotka balení (kusy/jednotku) | Rozměry (délka x šířka x výška) | Hrubá hmotnost | Objem                |
|---------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------|----------------------|
| 4099854444982 | Folding box<br>1                | 52 mm x 252 mm x 94 mm          | 450.00 g       | 1.23 dm <sup>3</sup> |
| 4099854444999 | Shipping box<br>4               | 267 mm x 122 mm x 219 mm        | 1800.00 g      | 7.13 dm <sup>3</sup> |

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.