

DATOVÝ LIST PRODUKTU

DoorLED Solar Sensor 4000K White

DoorLED Solar | Venkovní solární svítidla



Oblasti použití

- Venkovní
- Místa, kde není k dispozici elektřina

Výhody výrobku

- Požadavek podle osvětlení a úspory energie díky čidlům pohybu a denního světla
- Nezávislé na síťovém napájení díky bateriové technologii
- Úspora energie díky LED technologii

Vlastnosti výrobku

- Venkovní LED svítidlo se solárním napájením
- Dobíjení akumulátoru solárním panelem
- Akumulátorová technologie: Li-ion
- Min. doba dobíjení baterie 7 h v závislosti na umístění produktu a množství slunečního svitu
- Třída ochrany: IP44



TECHNICKÉ ÚDAJE

ELEKTRICKÉ ÚDAJE


Jmenovitý výkon	3,00 W
Jmenovité napětí	3,3 V
Síťová frekvence	0 Hz
Jmenovitý proud	1000,000 mA
Třída ochrany	III
Provozování	Battery

Fotometrická data

Světelný tok	320 lm
Světelná účinnost	107 lm/W
Teplota chromatičnosti	4000 K
Barva světla (označení)	Studená bílá
Index podání barev Ra	≥80
Standardní odchylka sladění barev	≤6 sdc

ROZMĚRY A HMOTNOST

Délka	192,00 mm
Šířka	110,00 mm
Výška	30,00 mm
Váha výrobku	255,00 g



MATERIÁLY A BARVY

Barva produktu	Bílá
----------------	------

Barva těla svítidla	Bílá
Výrobní materiál	Acrylonitrile butadiene styrene (ABS)
Výrobní materiál obalu	Polystyrene (PS)
Obsah rtuti	0.0 mg

APLIKACE A MONTÁŽ

Rozsah okolní teploty	-10...+40 °C
Druh ochrany	IP44
Stmívatelné	Ne
Typ montáže	Surface
Prostředí aplikace	Venkovní
Se světelným zdrojem	Ano
Replaceable light source	Ne

Životnost

Střední doba života L70/B50 @ 25 °C	30000 h ¹⁾
Počet spínacích cyklů	100000

1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

SENZOR

Typ snímače	Světlo / Pohyb
-------------	----------------

BATERIE

Typ baterie	Lithium-iontová
Velikost baterie	18650
Jmenovité napětí baterie	3.7 V

CERTIFIKACE A NORMY

Omezená teplota povrchu	Ne
Vyměnitelný LED modul	Bez možnosti výměny

DOPLŇUJÍCÍ PRODUKTOVÁ DATA

Počet svítidel	1
----------------	---

Výbava / příslušenství

- Včetně kompletního příslušenství pro montáž a zapojení

Bezpečnostní informace

- Tento výrobek není hračka. Děti bez dozoru ho nesmí používat ani s ním manipulovat.
- Není určeno jako náhrada běžného osvětlení v domácnosti.
- Upozornění týkající se baterií: Uchovávejte mimo dosah dětí. Polknutí může způsobit poleptání, perforaci měkkých tkání a úmrtí. K těžkému poleptání může dojít do 2 hodin po požití. Okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.
- Pokud nelze prostor pro baterie (v příslušných případech) bezpečně uzavřít, vyřadte výrobek z provozu a uchovávejte ho mimo dosah dětí. Pokud se domníváte, že mohlo dojít ke spolknutí baterií nebo jejich vložení do jakékoli části těla, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.
- Podmínky: Maximální okolní teplota: +35 °C. Při výměně baterií použijte správný typ, aby nedošlo k narušení ochrany (například v případě některých typů lithiových baterií). Nadmořská výška za provozu: 2 000 m. Nevhazujte baterie do ohně a nekládejte je do horké trouby. Zabraňte mechanickému poškození nebo rozřezání baterie – mohlo by to způsobit výbuch.

KE STAŽENÍ

Dokumenty a certifikáty		Název dokumentu
	Prohlášení o shodě	CE Declaration DoorLED Solar

LOGISTICKÉ ÚDAJE

Kód produktu	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
4099854531491	Blister 1	32 mm x 140 mm x 400 mm	293.00 g	1.79 dm ³
4099854531507	Shipping box 6	230 mm x 155 mm x 415 mm	2045.00 g	14.79 dm ³

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.