

## DATOVÝ LIST PRODUKTU

### ENDURA Classic Tradition Up E27 Gold

ENDURA® CLASSIC TRADITION ALU | Nadčasový tvar lucerny s hliníkovým pláštěm



#### Oblasti použití

- Venkovní použití (IP44)
- Fasády budov
- Osvětlení vstupních prostor
- Terasy, balkony
- Osvětlení příjezdové cesty
- Příjezdové cesty

#### Výhody výrobku

- Vysoká flexibilita ve výběru zdroje světla díky patici E27
- Snadná a rychlá instalace

#### Vlastnosti výrobku

- Tělo z tlakově litého hliníku
- Difuzér z průhledného polykarbonátu
- V nabídce s pohybovým senzorem nebo bez něj
- V nabídce jako nástěnná a sloupková svítidla
- Vhodné pro chytré aplikace díky kompatibilitě se světelnými zdroji SMART+



TECHNICKÉ ÚDAJE

ELEKTRICKÉ ÚDAJE

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Jmenovité napětí | 220...240 V   |
| Síťová frekvence | 50...60 Hz    |
| Třída ochrany    | I             |
| Provozování      | Mains voltage |

ROZMĚRY A HMOTNOST

|              |           |
|--------------|-----------|
| Délka        | 230,00 mm |
| Šířka        | 170,00 mm |
| Výška        | 260,00 mm |
| Váha výrobku | 570,00 g  |

MATERIÁLY A BARVY

|                                          |             |
|------------------------------------------|-------------|
| Barva produktu                           | Černý/zlatý |
| Barva těla svítidla                      | Černý/zlatý |
| Výrobní materiál                         | Aluminum    |
| Test žhavou smyčkou podle IEC 60695-2-12 | 650 °C      |
| Obsah rtuti                              | 0.0 mg      |

APLIKACE A MONTÁŽ

|                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| Rozsah okolní teploty            | -20...+40 °C    |
| Skladujte při teplotách od... do | -20...+85 °C    |
| Typ zapojení                     | Šroubová svorka |
| Druh ochrany                     | IP44            |
| Stmívatelné                      | Ne              |
| Typ montáže                      | Surface         |
| Prostředí aplikace               | Venkovní        |
| Se světelným zdrojem             | Ne              |
| Replaceable light source         | Ne              |
| Označení objímky                 | E27             |

CERTIFIKACE A NORMY

|                         |    |
|-------------------------|----|
| Omezená teplota povrchu | Ne |
|-------------------------|----|

DOPLŇUJÍCÍ PRODUKTOVÁ DATA

|                     |                               |
|---------------------|-------------------------------|
| Produktová poznámka | Maximální příkon žárovky: 60W |
| Počet svítidel      | 1                             |

Výbava / příslušenství

- Včetně kompletního příslušenství pro montáž a zapojení
- Zdroje světla nejsou součástí balení

Bezpečnostní informace

- Všechna elektrická připojení musí provést kvalifikovaná osoba.
- Pozor – nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
- Výrobek v třídě ochrany I. Všechny elektricky vodivé, kovové části pouzdra, které mohou během provozu nebo údržby v případě poruchy absorbovat napětí, musí být trvale připojeny k ochrannému zemnicímu vodiči.

KE STAŽENÍ

| Dokumenty a certifikáty                                                            |                                       | Název dokumentu                    |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|
|   | Návod k použití / bezpečnostní pokyny | ENDURA CLASSIC TRADITIONAL W       |
|  | Právní informace                      | Safety insert G11219578            |
|  | Prohlášení o shodě                    | CE Declaration Endura Classic Trad |

LOGISTICKÉ ÚDAJE

| Kód produktu  | Jednotka balení (kusy/jednotku) | Rozměry (délka x šířka x výška) | Hrubá hmotnost | Objem                 |
|---------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------|-----------------------|
| 4099854452376 | Folding box<br>1                | 181 mm x 239 mm x 292 mm        | 1073.00 g      | 12.63 dm <sup>3</sup> |
| 4099854452383 | Shipping box<br>4               | 493 mm x 377 mm x 312 mm        | 4290.00 g      | 57.99 dm <sup>3</sup> |

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.