

DATOVÝ LIST PRODUKTU

LED Switch Batten 300 mm 4 W 3000 K

LED SWITCH BATTEN | Tenká lištová LED svítidla se spínačem, s možností vytvoření jednolitého světelného pásu

Oblasti použití

- Použití uvnitř
- Osvětlení kuchyňské linky
- Zvýrazňující osvětlení
- Vnitřní osvětlování
- Chodby, vstupy, schodiště, obývací pokoje, suterény
- Nepřímé osvětlení



Výhody výrobku

- Díky kompaktním rozměrům má malé prostorové nároky
- Připravené k zapojení díky integrovanému vypínači a kabelu s EU zástrčkou
- Snadné a rychlé elektrické připojení pro instalaci světelných vedení
- Flexibilní použití díky široké škále dostupných délek v rozmezí 300 až 1 200 mm
- Flexibilní instalace se 2 různými úhly se 2 možnostmi osazení

Vlastnosti výrobku

- Ekvivalent k tradičním svídlům T8
- Spínač/vypínač svídlu
- Polykarbonátové pouzdro
- Životnost: až 30 000 h
- Teplota chromatičnosti: 3 000 K, 4 000 K



- Vysoká světelná účinnost: až 115 lm/W
- Dostupné délky: 0,3 m, 0,6 m, 0,9 m, 1,2 m
- Včetně montážního příslušenství

TECHNICKÉ ÚDAJE

ELEKTRICKÉ ÚDAJE


Jmenovitý výkon	4,00 W
Jmenovité napětí	220...240 V
Síťová frekvence	50...60 Hz
Jmenovitý proud	35,000 mA
Max. počet svítidel na jistič B16	72
Maximální počet svítidel na jistič C16 A	114
Účinník λ	> 0,5
Celkové harmonické zkreslení	110 %
Třída ochrany	II
Provozování	Mains voltage

Fotometrická data

Světelný tok	450 lm
Světelná účinnost	110 lm/W
Teplota chromatičnosti	3000 K
Barva světla (označení)	Teplá bílá
Index podání barev Ra	≥80
Standardní odchylka sladění barev	< 6 sdcm
Skupina fotobiologické bezpečnos EN62778	RG0
Vyzařovací úhel	155 °

ROZMĚRY A HMOTNOST

Délka	313,00 mm
Šířka	22,00 mm
Výška	30,00 mm
Váha výrobku	100,00 g
Dálka vodiče	1500 mm



LED SWITCH BATTEN 0.3M 4W

MATERIÁLY A BARVY

Barva produktu	Bílá
Barva těla svítidla	Bílá
Výrobní materiál	Polycarbonate (PC)
Výrobní materiál obalu	Polycarbonate (PC)
Obsah rtuti	0.0 mg

APLIKACE A MONTÁŽ

Rozsah okolní teploty	-20...+40 °C
Typ zapojení	Typ zástrčky C (EU)
Druh ochrany	IP20
Třída ochrany IK (rázová odolnost) [PIM]	IK03
Stmívatelné	Ne
Typ montáže	Surface
Prostředí aplikace	Indoor
Se světelným zdrojem	Ano
Replaceable light source	Ne

Životnost

Střední doba života L70/B50 @ 25 °C	30000 h ¹⁾
Počet spínacích cyklů	100000

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

CERTIFIKACE A NORMY

Omezená teplota povrchu	Ne
Vyměnitelný LED modul	Bez možnosti výměny

Výbava / příslušenství

- Vybaveno kabelem 1,5 m a EU zástrčkou
- Včetně upevňovacích držáků
- Součástí je pevný konektor a flexibilní připojovací kabel

Bezpečnostní informace

- Aby se zabránilo riziku uškrcení, musí být dlouhý flexibilní kabel tohoto svítidla vhodně připevněn ke stěně.

KE STAŽENÍ

Dokumenty a certifikáty		Název dokumentu
	Návod k použití / bezpečnostní pokyny	LED SWITCH BATTEN
	Právní informace	Safety insert G11220499
	Prohlášení o shodě	CE Declaration LED Switch Batten

LOGISTICKÉ ÚDAJE

Kód produktu	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
4099854532535	Folding box 1	32 mm x 62 mm x 523 mm	189.00 g	1.04 dm³
4099854532542	Shipping box 8	535 mm x 140 mm x 155 mm	1836.00 g	11.61 dm³

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.