

## DATOVÝ LIST PRODUKTU

### LED Sensor Batten 1200mm 14W 3000K

LED Sensor Batten | Slim LED Batten svítidlo s integrovaným senzorem pro zapnutí/vypnutí

---

#### Oblasti použití

- Kanceláře
- Osvětlení pod skříňkami
- Kuchyně



---

#### Výhody výrobku

- Atraktivní a funkční design pro kancelářské aplikace
- Bezdotykové spínání díky integrovanému senzoru

---

#### Vlastnosti výrobku

- Integrované pohybové čidlo



## TECHNICKÉ ÚDAJE

## ELEKTRICKÉ ÚDAJE

Jmenovitý výkon	14,00 W
Jmenovité napětí	220...240 V
Síťová frekvence	50...60 Hz
Jmenovitý proud	110,000 mA
Doba náběhového proudu $T_{h50}$	300 $\mu$ s
Max. počet svítidel na jistič B16	22
Maximální počet svítidel na jistič C16 A	36
Účinnost $\lambda$	> 0,5
Třída ochrany	II
Provozování	Integrated LED driver

## Fotometrická data

Světelný tok	1400 lm
Světelná účinnost	100 lm/W
Teplota chromatičnosti	3000 K
Barva světla (označení)	Teplá bílá
Index podání barev Ra	> 80
Standardní odchylka sladění barev	< 5 sdc <sub>m</sub>
Skupina fotobiologické bezpečnosti EN62778	RG0
Skupina fotobiologické bezpečnosti EN62471	RG0
Vyzařovací úhel	180 °

## ROZMĚRY A HMOTNOST

Délka	1173,00 mm
Šířka	28,00 mm
Výška	36,00 mm
Váha výrobku	218,00 g



LED BATTEN SENSOR 120CM  
14W 830

**MATERIÁLY A BARVY**

Barva produktu	Bílá
Barva těla svítidla	Bílá
Výrobní materiál	Plastic
Test žhavou smyčkou podle IEC 60695-2-12	650 °C
Obsah rtuti	0.0 mg

**APLIKACE A MONTÁŽ**

Rozsah okolní teploty	-20...+40 °C
Typ zapojení	Typ zástrčky C (EU)
Druh ochrany	IP20
Stmívatelné	Ne
Typ montáže	Surface
Prostředí aplikace	Indoor
Se světelným zdrojem	Ano
Replaceable light source	Ne

**Životnost**

Střední doba života L70/B50 @ 25 °C	50000 h <sup>1)</sup>
Počet spínacích cyklů	100000

<sup>1)</sup> t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

**SENZOR**

Typ snímače	Pohyb
-------------	-------

**CERTIFIKACE A NORMY**

Omezená teplota povrchu	Ne
Bezpečné při zasažení míčem	Ne
Vyměnitelný LED modul	Bez možnosti výměny




**Výbava / příslušenství**

– Včetně montážních šroubů a spojovacích kolíků

**Bezpečnostní informace**

– Aby se zabránilo riziku uškrcení, musí být dlouhý flexibilní kabel tohoto svítidla vhodně připevněn ke stěně.

## KE STAŽENÍ

Dokumenty a certifikáty	Název dokumentu
 Návod k použití / bezpečnostní pokyny	LED BATTEN SENSOR
 Právní informace	Safety insert G11220499
 Prohlášení o shodě	CE Declaration LED BATTEN SENSOR

## LOGISTICKÉ ÚDAJE

Kód produktu	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
4099854532436	Folding box 1	32 mm x 62 mm x 1,383 mm	403.00 g	2.74 dm <sup>3</sup>
4099854532443	Shipping box 8	1,395 mm x 140 mm x 155 mm	3960.00 g	30.27 dm <sup>3</sup>

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

## VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.