

DATOVÝ LIST PRODUKTU

Linear Turn Connect 55cm CCT DIM White

LINEAR TURN CONNECT | Svítidlo s nastavitelným sklonem pro osvětlení kuchyňské linky

Oblasti použití

- Kuchyně, obývací prostory, osvětlení polic a prostoru pod linkou



Výhody výrobku

- Snadné a rychlé sériové zapojení díky jednoduchému systému zapojování
- Připojení až 10 svítidel (35cm provedení) a 5 svítidel (55cm provedení) za sebou pomocí dodaného konektoru pro bezproblémové připojení nebo pomocí propojovacího kabelu pro větší vzdálenosti
- Vysoce univerzální díky volitelnému CCT
- Stejnomořné rozložení světla

Vlastnosti výrobku

- Funkce naklonění (60°) pro individuální nastavení osvětlovací plochy
- Teplota barev nastavitelná ve třech krocích stisknutím tlačítka
- Plynulé stmívání stisknutím a podržením tlačítka na déle než 1 sekundu
- V nabídce 2 různé délky
- Životnost: až 30 000 h
- Materiál: hliník (pouzdro), polykarbonát (difuzér)



TECHNICKÉ ÚDAJE

ELEKTRICKÉ ÚDAJE

Jmenovitý výkon	10,00 W
Jmenovité napětí	220...240 V
Síťová frekvence	50...60 Hz
Jmenovitý proud	75,000 mA
Doba náběhového proudu T _{h50}	45 µs
Max. počet svítidel na jistič B16	81
Maximální počet svítidel na jistič C10 A	65
Maximální počet svítidel na jistič C16 A	104
Účinník λ	≥0,5
Celkové harmonické zkreslení	120 %
Třída ochrany	II
Provozování	Mains voltage

Fotometrická data

Světelný tok	620 lm
Světelná účinnost	64 lm/W
Teplota chromatičnosti	3000...4000...6500 K
Barva světla (označení)	Teplá bílá / Studená bílá / denní světlo
Index podání barev Ra	> 80
Standardní odchylka sladění barev	< 6 sdc _m
Skupina fotobiologické bezpečnos EN62778	RG1
Vyzařovací úhel	110 °

ROZMĚRY A HMOTNOST

Délka	557,00 mm
Šířka	60,00 mm
Výška	24,00 mm
Váha výrobku	480,00 g
Dálka vodiče	1500 mm



LINEAR TURN CONNECT 55CM
CCT DIM BK line drawing

MATERIÁLY A BARVY

Barva produktu	Bílá
Barva těla svítidla	Bílá
Výrobní materiál	Aluminum
Výrobní materiál obalu	Polycarbonate (PC)
Test žhavou smyčkou podle IEC 60695-2-12	650 °C
Obsah rtuti	0.0 mg

APLIKACE A MONTÁŽ

Rozsah okolní teploty	-20...+40 °C
Skladujte při teplotách od... do	-20...+80 °C
Typ zapojení	Typ zástrčky C (EU)
Druh ochrany	IP20
Stmívatelné	Ano
Type of dimming [GMS]	Push DIM
Typ montáže	Surface
Prostředí aplikace	Indoor
Nastavitelný	Ano
Se světelným zdrojem	Ano
Replaceable light source	Ne

Životnost

Střední doba života L70/B50 @ 25 °C	30000 h ¹⁾
Počet spínacích cyklů	15000

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

CERTIFIKACE A NORMY

Omezená teplota povrchu	Ne
Vyměnitelný LED modul	Bez možnosti výměny

Výbava / příslušenství

– Včetně kompletního příslušenství pro montáž a zapojení

Bezpečnostní informace

– Aby se zabránilo riziku uškrcení, musí být dlouhý flexibilní kabel tohoto svítidla vhodně připevněn ke stěně.

KE STAŽENÍ

Dokumenty a certifikáty		Název dokumentu
	Návod k použití / bezpečnostní pokyny	LINEAR LED TURN CONNECT
	Právní informace	Safety insert G11220499
	Prohlášení o shodě	LINEAR TURN AND EDGE

LOGISTICKÉ ÚDAJE

Kód produktu	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
4099854462795	Folding box 1	42 mm x 72 mm x 603 mm	612.00 g	1.82 dm ³
4099854462801	Shipping box 8	618 mm x 160 mm x 195 mm	5231.00 g	19.28 dm ³

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.