

DATOVÝ LIST PRODUKTU

DP BATTEN CBO SENSOR LS PD 8 MW INT

DAMP PROOF / BATTEN COMBO SENSOR | Vysokofrekvenční senzor Plug & Upgrade pro přeměnu svítidel DAMP PROOF / BATTEN COMBO na senzorová svítidla



Oblasti použití

- Vhodné pro DAMP PROOF / BATTEN COMBO

Výhody výrobku

- Provedení Plug & Upgrade pro rozšíření svítidla ON/OFF na svítidlo se senzorem
- Vícenásobné nastavení pro dosah senzoru, detekci denního světla, dobu svícení a úroveň DIM /-periodu pomocí DIP přepínačů
- Jednoduchá montáž ve svítidle bez použití nářadí

Vlastnosti výrobku

- Stupeň krytí: IP20
- Odolnost proti nárazu: IK06
- Okolní teplota při provozu: -20 až +40 °C


TECHNICKÉ ÚDAJE

ELEKTRICKÉ ÚDAJE

Jmenovitý výkon	0,36 W
Jmenovité napětí	220...240 V
Jmenovitý proud	< 2 mA
Třída ochrany	II

ROZMĚRY A HMOTNOST

Délka	82,00 mm
Šířka	43,50 mm
Výška	35,00 mm
Váha výrobku	40,00 g



DP BATTEN CBO SENSOR LS PD
8 MW INT

MATERIÁLY A BARVY

Barva produktu	bílá
Výrobní materiál	Polykarbonát (PC)
Obsah rtuti	0.0 mg

APLIKACE A MONTÁŽ

Rozsah okolní teploty	-20...+50 °C
Skladujte při teplotách od... do	-20...+80 °C
Typ zapojení	Bezšroubová svorka
Druh ochrany	IP20
Třída ochrany IK (rázová odolnost) [PIM]	IK06
Stmívatelné	Ne
Vyměnitelný světelný zdroj	Ne

Životnost

Střední doba života L70/B50 @ 25 °C	50000 h ¹⁾
Počet spínacích cyklů	25000

1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

PŘEDŘADNÍK

Střední doba života předřadníku	50000 h
---------------------------------	---------

SENZOR

Typ snímače	Pohyb
Technologie senzoru	mikrovlnný
Detekční úhel senzoru	120 °
Spínání senzorem	5 s...15 min
Rozsah detekce pohybového senzoru	4 m
Práh detekce senzoru denního světla	10...50 lx

CERTIFIKACE A NORMY

Standardy	CE / CB / UKCA / EAC
-----------	----------------------

DOPLŇUJÍCÍ PRODUKTOVÁ DATA

Produktová poznámka	Dostupné od května 2025
---------------------	-------------------------

Bezpečnostní informace

- Všechna elektrická připojení musí provést kvalifikovaná osoba.
- Pozor – nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

KE STAŽENÍ

Dokumenty a certifikáty		Název dokumentu
	Návod k použití / bezpečnostní pokyny	DP BATTEN CBO SENSOR LS PD 8 MW INTLEDV
	Právní informace	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Právní informace	DP BATTEN CBO SENSOR LS PD 8 MW INTLEDV
	Právní informace	Legal Insert DP BATTEN CBO
	Prohlášení o shodě	DP BATTEN CBO SENSOR
	Prohlášení o shodě UKCA	DP BATTEN CBO

LOGISTICKÉ ÚDAJE

Kód produktu	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
4099854521461	Folding box 1	87 mm x 60 mm x 42 mm	49.00 g	0.22 dm ³
4099854521478	Shipping box 100	456 mm x 311 mm x 196 mm	5508.00 g	27.80 dm ³

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

Reference / Odkazy

– Záruka viz www.ledvance.cz/zaruky

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.