

DATOVÝ LIST PRODUKTU

ENDURA Garden Solar Spot Wall + Spike RGB + W

ENDURA GARDEN SPOT | Bodové světlo na solární energii s možností změny barvy



Oblasti použití

- Venkovní použití (IP44)
- Místa, kde není k dispozici elektřina

Výhody výrobku

- Úspora energie díky LED technologii
- Snadná a rychlá instalace
- Snadné nastavení barvy světla pomocí tlačítka
- Úspora energie na požadované osvětlení je díky senzoru denního světla

Vlastnosti výrobku

- Venkovní LED svítidlo se solárním napájením
- Výběr ze tří provozních režimů
- Dobíjení akumulátoru solárním panelem
- Akumulátorová technologie: NiMH
- Nerezové pouzdro
- Čidlo denního světla
- Provozní režim 1: Nepřetržité světlo teplé bílé barvy je zapnuto na 55 lm (dlouhé stisknutí tlačítka na 2 sekundy)



- Provozní režim 2: RGB střídavý režim (krátké stisknutí tlačítka)
- Provozní režim 3: Zastavení barevného režimu RGB (dvojité kliknutí v režimu 2 a zvolené barvě)

TECHNICKÉ ÚDAJE

ELEKTRICKÉ ÚDAJE

Jmenovitý výkon	0,50 W
Jmenovité napětí	3,6 V
Síťová frekvence	50...60 Hz
Jmenovitý proud	120,000 mA
Třída ochrany	III
Provozování	Battery

Fotometrická data

Světelný tok	55 lm
Světelná účinnost	110 lm/W
Teplota chromatičnosti	3000 K
Barva světla (označení)	Teplá bílá
Index podání barev Ra	≥80
Standardní odchylka sladění barev	≤6 sdc _m
Skupina fotobiologické bezpečnos EN62778	RG0
Skupina fotobiologické bezpečnos EN62471	RG0

ROZMĚRY A HMOTNOST

Délka	175,00 mm
Šířka	92,00 mm
Výška	295,00 mm
Váha výrobku	377,00 g

ENDURA GARDEN SOLAR SPOT
RGBW DG

MATERIÁLY A BARVY

Barva produktu	Tmavě šedý
Barva těla svítidla	Tmavě šedý
Výrobní materiál	Plastic
Výrobní materiál obalu	Polycarbonate (PC)

Obsah rtuti	0.0 mg
-------------	--------

APLIKACE A MONTÁŽ

Rozsah okolní teploty	-20...+40 °C
Skladujte při teplotách od... do	-20...+80 °C
Druh ochrany	IP44
Třída ochrany IK (rázová odolnost) [PIM]	IK03
Stmívatelné	Ne
Typ montáže	Surface
Prostředí aplikace	Venkovní
Se světelným zdrojem	Ano
Replaceable light source	Ne

Životnost

Střední doba života L70/B50 @ 25 °C	25000 h ¹⁾
-------------------------------------	-----------------------

1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

SENZOR

Typ snímače	Světlo
-------------	--------

BATERIE

Typ baterie	Ni-MH
Velikost baterie	AA
Jmenovité napětí baterie	1.2 V
Doba nabíjení baterie	7 h

CERTIFIKACE A NORMY

Omezená teplota povrchu	Ne
Vyměnitelný LED modul	Bez možnosti výměny

Výbava / příslušenství

– Včetně kompletního příslušenství pro montáž a zapojení

Bezpečnostní informace

- Pokud nelze prostor pro baterie (v příslušných případech) bezpečně uzavřít, vyřadte výrobek z provozu a uchovávejte ho mimo dosah dětí. Pokud se domníváte, že mohlo dojít ke spojení baterií nebo jejich vložení do jakékoli části těla, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.
- Podmínky: Maximální okolní teplota: +35 °C. Při výměně baterií použijte správný typ, aby nedošlo k narušení ochrany (například v případě

některých typů lithiových baterií). Nadmořská výška za provozu: 2 000 m. Nevhazujte baterie do ohně a nekládejte je do horké trouby. Zabraňte mechanickému poškození nebo rozřezání baterie – mohlo by to způsobit výbuch.

KE STAŽENÍ

Dokumenty a certifikáty		Název dokumentu
	Návod k použití / bezpečnostní pokyny	ENDURA GARDEN SOLAR SPOT RGBW
	Právní informace	Safety insert G11219579
	Prohlášení o shodě	ENDURA GARDEN SOLAR SPOT RGBW DG
	Prohlášení o shodě UKCA	Special LUM

LOGISTICKÉ ÚDAJE

Kód produktu	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
4099854455636	Folding box 1	122 mm x 72 mm x 212 mm	505.00 g	1.86 dm ³
4099854455643	Shipping box 4	260 mm x 160 mm x 240 mm	2242.00 g	9.98 dm ³

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.