

# DATOVÝ LIST PRODUKTU

## Office Line Desk Retro Clip 9W 830 Dimmable Black

Office Line Desk Retro Clip | Stolní svítidlo s dlouhým ramenem, plynulým stmíváním a klipsem



### Oblasti použití

- Obytné prostory
- Psací, pracovní stoly
- Domácí pracovny

### Výhody výrobku

- Spínání a plynulé stmívání otáčením kolečka na hlavě svítidla
- Dva klouby umožňují přesné nastavení polohy
- Díky dlouhému ramenu lze osvětlit velkou plochu
- Klipový mechanismus pro snadné upevnění na různé typy nábytku
- Výkyvná hlava svítidla pro orientaci světelného zdroje podle potřeby

### Vlastnosti výrobku

- Stolní svítidlo s retro designem a dlouhým ramenem
- Barva světla: teplá bílá
- Životnost: až 25 000 h



TECHNICKÉ ÚDAJE

ELEKTRICKÉ ÚDAJE


|                                         |               |
|-----------------------------------------|---------------|
| Jmenovitý výkon                         | 9 W           |
| Jmenovité napětí                        | 220...240 V   |
| Síťová frekvence                        | 50...60 Hz    |
| Jmenovitý proud                         | 47,000 mA     |
| Náběhový proud                          | 3.0 A         |
| Doba náběhového proudu T <sub>h50</sub> | 100 μs        |
| Účinník λ                               | > 0,7         |
| Třída ochrany                           | II            |
| Provozování                             | Mains voltage |

Fotometrická data

|                                                   |                    |
|---------------------------------------------------|--------------------|
| Světelný tok                                      | 393 lm             |
| Celkový světelný tok obsažených světelných zdrojů | 900 lm             |
| Světelná účinnost                                 | 44 lm/W            |
| Teplota chromatičnosti                            | 3000 K             |
| Barva světla (označení)                           | Teplá bílá         |
| Index podání barev Ra                             | > 80               |
| Standardní odchylka sladění barev                 | 6 sdc <sub>m</sub> |
| Měřená veličina blikání (Pst LM)                  | <1                 |
| Měřená veličina stroboskopické efektu (SVM)       | <0.4               |
| Skupina fotobiologické bezpečnos EN62778          | RG0                |
| Vyzařovací úhel                                   | 110 °              |

ROZMĚRY A HMOTNOST

|              |           |
|--------------|-----------|
| Délka        | 176 mm    |
| Šířka        | 490,00 mm |
| Výška        | 670,00 mm |
| Váha výrobku | 959,00 g  |
| Dálka vodiče | 1600 mm   |



OFFICE LINE DESK RETROCL 9W  
830 D

## MATERIÁLY A BARVY

|                                          |                    |
|------------------------------------------|--------------------|
| Barva produktu                           | Černý              |
| Barva těla svítidla                      | Černý              |
| Výrobní materiál                         | Ocel Plast         |
| Výrobní materiál obalu                   | Polycarbonate (PC) |
| Test žhovou smyčkou podle IEC 60695-2-12 | 650 °C             |
| Obsah rtuti                              | 0.0 mg             |

## APLIKACE A MONTÁŽ

|                                  |                     |
|----------------------------------|---------------------|
| Skladujte při teplotách od... do | -20...+80 °C        |
| Typ zapojení                     | Typ zástrčky C (EU) |
| Druh ochrany                     | IP20                |
| Stmívatelné                      | Ano                 |
| Type of dimming [GMS]            | LEA/TR.EDG          |
| Typ montáže                      | Svorka              |
| Prostředí aplikace               | Indoor              |
| Nastavitelný                     | Ano                 |
| Se světelným zdrojem             | Ano                 |
| Vyměnitelný světelný zdroj       | Ne                  |

## Životnost

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Střední doba života L70/B50 @ 25 °C | 25000 h <sup>1)</sup> |
| Počet spínacích cyklů               | 15000                 |

<sup>1)</sup> t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

CERTIFIKACE A NORMY

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| Standardy             | CE / EAC            |
| Vyměnitelný LED modul | Bez možnosti výměny |

DOPLŇUJÍCÍ PRODUKTOVÁ DATA

|                     |                        |
|---------------------|------------------------|
| Produktová poznámka | Dostupné od ledna 2025 |
|---------------------|------------------------|

Výbava / příslušenství

- Vybaveno 1,6 m kabelem se zástrčkou

Bezpečnostní informace

- Aby se zabránilo riziku uškrcení, musí být dlouhý flexibilní kabel tohoto svítidla vhodně připevněn ke stěně.

KE STAŽENÍ

| Dokumenty a certifikáty                                                            |                                       | Název dokumentu                |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|
|  | Návod k použití / bezpečnostní pokyny | Office line desk retro D BK_WT |
|  | Právní informace                      | Legal insert Office line       |
|  | Prohlášení o shodě                    | CE Declaration Desk Retro      |

LOGISTICKÉ ÚDAJE

| Kód produktu  | Jednotka balení (kusy/jednotku) | Rozměry (délka x šířka x výška) | Hrubá hmotnost | Objem     |
|---------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------|-----------|
| 4099854388385 | Folding box<br>1                | 177 mm x 237 mm x 418 mm        | 1196.00 g      | 17.53 dm³ |
| 4099854388392 | Shipping box<br>4               | 490 mm x 370 mm x 445 mm        | 5880.00 g      | 80.68 dm³ |

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.