

DATOVÝ LIST PRODUKTU

ENDURA Classic Post Down E27

ENDURA® CLASSIC POST | Nerezová svítidla se skleněným difuzérem



Oblasti použití

- Venkovní použití (IP44)
- Fasády budov
- Osvětlení vstupních prostor
- Terasy, balkony
- Osvětlení příjezdové cesty
- Příjezdové cesty

Výhody výrobku

- Vysoká flexibilita ve výběru zdroje světla díky patici E27
- Snadná a rychlá instalace

Vlastnosti výrobku

- Nerezové pouzdro
- Difuzér z čistého skla s tepanou povrchovou úpravou
- V nabídce s pohybovým senzorem nebo bez něj
- V nabídce jako nástěnná a sloupková svítidla
- Vhodné pro chytré aplikace díky kompatibilitě se světelnými zdroji SMART+




TECHNICKÉ ÚDAJE

ELEKTRICKÉ ÚDAJE

Jmenovité napětí	220...240 V
Síťová frekvence	50...60 Hz
Třída ochrany	I
Provozování	Mains voltage

ROZMĚRY A HMOTNOST

Průměr	127,0 mm
Délka	212,00 mm
Šířka	127,00 mm
Výška	195,00 mm
Váha výrobku	1065,00 g



ENDURA CLASSIC POST DOWN
E27 ST

MATERIÁLY A BARVY

Barva produktu	Steel
Barva těla svítidla	Steel
Výrobní materiál	Stainless steel
Obsah rtuti	0.0 mg

APLIKACE A MONTÁŽ

Rozsah okolní teploty	-20...+40 °C
Skladujte při teplotách od... do	-20...+85 °C
Typ zapojení	Šroubová svorka
Druh ochrany	IP44
Stmívatelné	Ne
Typ montáže	Surface

Prostředí aplikace	Venkovní
Se světelným zdrojem	Ne
Replaceable light source	Ne
Označení objímky	E27

DOPLŇUJÍCÍ PRODUKTOVÁ DATA

Produktová poznámka	Maximální příkon žárovky: 60W
Počet svítidel	1

Výbava / příslušenství

- Včetně kompletního příslušenství pro montáž a zapojení
- Zdroje světla nejsou součástí balení

Bezpečnostní informace

- Všechna elektrická připojení musí provést kvalifikovaná osoba.
- Pozor – nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
- Výrobek v třídě ochrany I. Všechny elektricky vodivé, kovové části pouzdra, které mohou během provozu nebo údržby v případě poruchy absorbovat napětí, musí být trvale připojeny k ochrannému zemnicímu vodiči.

KE STAŽENÍ

Dokumenty a certifikáty		Název dokumentu
	Návod k použití / bezpečnostní pokyny	ENDURA CLASSIC POST WALL
	Právní informace	Safety insert G11219578
	Prohlášení o shodě	CE Declaration Endura Classic Post

LOGISTICKÉ ÚDAJE

Kód produktu	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
4099854452260	Folding box 1	141 mm x 239 mm x 242 mm	1425.00 g	8.16 dm³
4099854452277	Shipping box 4	500 mm x 257 mm x 300 mm	5700.00 g	38.55 dm³

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.