

DATOVÝ LIST PRODUKTU

Decor Curve Felt Floor 33W 830 Dark Grey

Decor Curve Felt | Dekorativní svítidla z plsti s integrovaným LED světelným zdrojem



Oblasti použití

- Použití uvnitř
- Chodby, vstupy, schodiště, obývací pokoje, suterény
- Ložnice

Výhody výrobku

- Poutavé svítidlo vyrobené z plsti
- Design dodá vašemu domovu příjemnou atmosféru
- Různé typy svítidel se stejným designovým stylem udržují doma konzistentní styl
- Snadné upevnění

Vlastnosti výrobku

- Materiál pouzdra: plst' a kov
- Textilní kabel
- Vysoce výkonná LED
- Teplota chromatičnosti: 3 000 K



TECHNICKÉ ÚDAJE

ELEKTRICKÉ ÚDAJE


Jmenovitý výkon	33,00 W
Jmenovité napětí	220...240 V
Síťová frekvence	50...60 Hz
Jmenovitý proud	150,000 mA
Doba náběhového proudu T _{h50}	192 μs
Max. počet svítidel na jistič B16	387
Maximální počet svítidel na jistič C10 A	242
Maximální počet svítidel na jistič C16 A	387
Třída ochrany	II
Provozování	Mains voltage

Fotometrická data

Světelný tok	1000 lm
Celkový světelný tok obsažených světelných zdrojů	3250 lm
Světelná účinnost	30 lm/W
Teplota chromatičnosti	3000 K
Barva světla (označení)	Teplá bílá
Index podání barev Ra	> 80
Vyzařovací úhel	240 °

ROZMĚRY A HMOTNOST

Průměr	430,00 mm
Výška	1500,00 mm
Váha výrobku	5000,00 g
Dálka vodiče	1800 mm



DECOR CURVE FELT FLOOR 830

MATERIÁLY A BARVY

Barva produktu	Tmavě šedý
Barva těla svítidla	Tmavě šedý
Výrobní materiál	Plst Hliník
Výrobní materiál obalu	Silicone
Test žhavou smyčkou podle IEC 60695-2-12	650 °C

APLIKACE A MONTÁŽ

Rozsah okolní teploty	-20...+40 °C
Skladujte při teplotách od... do	-20...+80 °C
Typ zapojení	Typ zástrčky C (EU)
Druh ochrany	IP20
Třída ochrany IK (rázová odolnost) [PIM]	IK03
Stmívatelné	Ne
Typ montáže	Standing
Místo montáže	Podlaha
Prostředí aplikace	Indoor
Se světelným zdrojem	Ano
Vyměnitelný světelný zdroj	Ne

Životnost

Střední doba života L70/B50 @ 25 °C	30000 h ¹⁾
-------------------------------------	-----------------------

1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

CERTIFIKACE A NORMY

Standardy	CE
Vyměnitelný LED modul	Bez možnosti výměny

DOPLŇUJÍCÍ PRODUKTOVÁ DATA

Produktová poznámka	Dostupné od července 2025
---------------------	---------------------------

Bezpečnostní informace

- Všechna elektrická připojení musí provést kvalifikovaná osoba.
- Pozor – nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
- Zkontrolujte vhodnost stěn a stropů. Pokud si nejste jisti, vyhledejte odbornou radu.

KE STAŽENÍ

Dokumenty a certifikáty		Název dokumentu
	Návod k použití / bezpečnostní pokyny	DECOR CURVE FELT TABLE+FLOOR

LOGISTICKÉ ÚDAJE

Kód produktu	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
4058075847644	Folding box 1	260 mm x 450 mm x 540 mm	5524.00 g	63.18 dm ³
4058075847651	Shipping box 2	558 mm x 468 mm x 545 mm	10230.00 g	142.32 dm ³

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.