

DATOVÝ LIST PRODUKTU

LED Worklight Value Tripod Battery 1x20W 865

WORKLIGHTS VALUE BATTERY TRIPOD | Bateriemi napájené pracovní světlo se stativem v třídě value



Oblasti použití

- Renovace
- Garáže
- Dílny
- Suterén

Výhody výrobku

- Přenosná pracovní svítidla pro flexibilní aplikace, také i tam, kde není elektřina
- Svítidlo lze použít z různých výšek, díky nastavitelnému stativu

Vlastnosti výrobku

- Rotační úhel hlavice svítidla: 360°, otáčení: 180°
- Výškové nastavení stativu až do celkové výšky 1,8 m
- Bateriový pracovní světlomet upevněný na stativu



TECHNICKÉ ÚDAJE

ELEKTRICKÉ ÚDAJE


Jmenovitý výkon	20,00 W
Jmenovité napětí	5 V
Jmenovitý proud	1500,000 mA
Účinník λ	1,00
Třída ochrany	III
Provozování	Battery

Fotometrická data

Světelný tok	2000 lm
Světelná účinnost	100 lm/W
Teplota chromatičnosti	6500 K
Barva světla (označení)	Studené denní světlo
Index podání barev Ra	≥80
Standardní odchylka sladění barev	< 6 sdcm
Svitivost	800 cd
Měřená veličina blikání (Pst LM)	<1
Měřená veličina stroboskopické efektu (SVM)	<0.9
Skupina fotobiologické bezpečnos EN62778	RG1
Vyzařovací úhel	115 °

ROZMĚRY A HMOTNOST

Délka	1070,00 mm
Šířka	920,00 mm
Výška	1550,00 mm
Váha výrobku	3750,00 g
Dálka vodiče	600 mm



LED WORKLIGHT VAL
BAT1X20W865PBTRIPOD

MATERIÁLY A BARVY

Barva produktu	Černý
Barva těla svítidla	Černý
Výrobní materiál	Aluminum
Výrobní materiál obalu	Sklo
Test žhavou smyčkou podle IEC 60695-2-12	650 °C

APLIKACE A MONTÁŽ

Rozsah okolní teploty	-10...+40 °C
Skladujte při teplotách od... do	-20...+60 °C
Typ zapojení	USB
Druh ochrany	IP54
Třída ochrany IK (rázová odolnost) [PIM]	IK06
Stmívatelné	Ano
Type of dimming [GMS]	3 DIM
Typ montáže	Standing
Se světelným zdrojem	Ano
Vyměnitelný světelný zdroj	Ne

Životnost

Střední doba života L70/B50 @ 25 °C	15000 h ¹⁾
Počet spínacích cyklů	7500

1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

BATERIE

Typ baterie	Lithium-iontová
Velikost baterie	Others
Počet baterií	3
Doba nabíjení baterie	4.5 h

CERTIFIKACE A NORMY

Standardy	CE / UKCA
Omezená teplota povrchu	Ne
Vyměnitelný LED modul	Bez možnosti výměny

Výbava / příslušenství

- Včetně veškerého požadovaného příslušenství

Bezpečnostní informace

- Aby se zabránilo riziku uškrtnení, musí být dlouhý flexibilní kabel tohoto svítidla vhodně připevněn ke stěně.
- Pokud nelze prostor pro baterie (v příslušných případech) bezpečně uzavřít, vyřadte výrobek z provozu a uchovávejte ho mimo dosah dětí. Pokud se domníváte, že mohlo dojít ke spolknutí baterií nebo jejich vložení do jakékoli části těla, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.
- Podmínky: Maximální okolní teplota: +35 °C. Při výměně baterií použijte správný typ, aby nedošlo k narušení ochrany (například v případě některých typů lithiových baterií). Nadmořská výška za provozu: 2 000 m. Nevhazujte baterie do ohně a nekládejte je do horké trouby. Zabraňte mechanickému poškození nebo rozřezání baterie – mohlo by to způsobit výbuch.

KE STAŽENÍ

Dokumenty a certifikáty		Název dokumentu
	Návod k použití / bezpečnostní pokyny	LED WORKLIGHT VAL BATTEN
	Právní informace	LED WORKLIGHT VAL BAT 1X20W 865 PB TRIPOD
	Prohlášení o shodě	LED WORKLIGHT 865
	Prohlášení o shodě UKCA	LED WORKLIGHT 865

LOGISTICKÉ ÚDAJE

Kód produktu	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
4099854282775	Folding box 1	156 mm x 179 mm x 766 mm	4546.00 g	21.39 dm³

Kód produktu	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
4099854282782	Shipping box 2	780 mm x 193 mm x 340 mm	9894.00 g	51.18 dm ³

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.