

DATOVÝ LIST PRODUKTU

Decor Spot Neptune CLICK-SELECT White 2 Spot

DECOR SPOT NEPTUNE WHITE | Stropní svítidla s nastavitelnými bodovými světly s volitelnými světelnými zdroji pomocí nástěnného vypínače



Oblasti použití

- Použití uvnitř
- Chodby, vstupy, schodiště, obývací pokoje, suterény
- Kuchyně, pracovní prostory
- Upevnění na strop a stěnu

Výhody výrobku

- Vysoce kvalitní pouzdro s matně bílým nebo matně černým povrchem
- Snadné upevnění

Vlastnosti výrobku

- Řada svítidla obsahuje čtyři verze s až 4 bodovými hlavami
- Vypínač na 1hlavové verzi pro snadné ovládání
- 3-stupňový přepínač (kliknutím vyberete) pro samostatné zapnutí základny a světlometu
- Nastavitelné hlavy



TECHNICKÉ ÚDAJE

ELEKTRICKÉ ÚDAJE


Jmenovitý výkon	20,00 W
Jmenovité napětí	220...240 V
Síťová frekvence	50...60 Hz
Jmenovitý proud	90,000 mA
Doba náběhového proudu T _{h50}	321 μs
Max. počet svítidel na jistič B16	139
Maximální počet svítidel na jistič C16 A	139
Účinník λ	> 0,5
Celkové harmonické zkreslení	< 70 %
Třída ochrany	II
Provozování	Mains voltage

Fotometrická data

Světelný tok	715 lm
Světelná účinnost	36 lm/W
Teplota chromatičnosti	3000 K
Barva světla (označení)	Teplá bílá
Index podání barev Ra	80
Standardní odchylka sladění barev	6 sdcm
Skupina fotobiologické bezpečnos EN62778	RG1
Vyzařovací úhel	101.00 °

ROZMĚRY A HMOTNOST

Délka	508,00 mm
Šířka	90,00 mm
Výška	140,00 mm
Váha výrobku	1260,00 g



MATERIÁLY A BARVY

Barva produktu	Bílá
Barva těla svítidla	Bílá
Výrobní materiál	Steel
Výrobní materiál obalu	Polycarbonate (PC)
Test žhavou smyčkou podle IEC 60695-2-12	650 °C
Obsah rtuti	0.0 mg

APLIKACE A MONTÁŽ

Rozsah okolní teploty	-20...+40 °C
Skladujte při teplotách od... do	-20...+40 °C
Typ zapojení	Svorka, 2-pólová (L, N)
Druh ochrany	IP20
Třída ochrany IK (rázová odolnost) [PIM]	IK03
Stmívatelné	Ne
Typ montáže	Surface
Nastavitelný	Ano
Se světelným zdrojem	Ano
Replaceable light source	Ne

Životnost

Střední doba života L70/B50 @ 25 °C	30000 h ¹⁾
Počet spínacích cyklů	15000

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

CERTIFIKACE A NORMY

Omezená teplota povrchu	Ne
Bezpečné při zasažení míčem	Ne
Vyměnitelný LED modul	Bez možnosti výměny

Výbava / příslušenství

– Včetně kompletního příslušenství pro montáž a zapojení

Bezpečnostní informace

- Všechna elektrická připojení musí provést kvalifikovaná osoba.
- Pozor – nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

KE STAŽENÍ

Dokumenty a certifikáty		Název dokumentu
	Návod k použití / bezpečnostní pokyny	DECOR SPOT NEPTUNE
	Právní informace	Safety insert G11219279
	Prohlášení o shodě	CE Declaration Decor Spot Pluto

LOGISTICKÉ ÚDAJE

Kód produktu	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
4099854471551	Folding box 1	132 mm x 172 mm x 573 mm	1785.00 g	13.01 dm³
4099854471568	Shipping box 4	544 mm x 186 mm x 598 mm	7140.00 g	60.51 dm³

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.