

DATOVÝ LIST PRODUKTU

Endura Style Table CCT USB Dark Gray

Endura Style Table | Venkovní, bateriové, stolní svítidlo s funkcí změny barvy a stmíváním



Oblasti použití

- Venkovní, kde je vyžadováno světlo, ale není k dispozici zásuvka
- Terasy, balkony

Výhody výrobku

- Přenosné stolní stojací svítidlo
- Vysokokapacitní dobíjecí baterie - 4400 mAh
- Spínání a plynulé stmívání pomocí dotykového senzoru: 5%-100%

Vlastnosti výrobku

- Minimálně 6,5 hodiny svícení
- Funkce paměti jasu světla
- Hliníkové pouzdro
- Polykarbonátový (PC) difuzor
- Spínač pro barevný odstín (CCT): 2700 K, 4000 K, 6500 K
- Stupeň krytí: IP54

TECHNICKÉ ÚDAJE

ELEKTRICKÉ ÚDAJE

Jmenovitý výkon	2,50 W
Jmenovité napětí	5 V
Třída ochrany	III
Provozování	Battery

Fotometrická data

Světelný tok	200 lm
Světelná účinnost	80 lm/W
Teplota chromatičnosti	2700 K / 4000 K / 6500 K
Barva světla (označení)	Teplá bílá / Studená bílá / Studené denní světlo
Index podání barev Ra	> 80
Standardní odchylka sladění barev	≤6 sdc
Skupina fotobiologické bezpečnosti EN62778	RG0
Vyzařovací úhel	100 °

ROZMĚRY A HMOTNOST

Průměr	110,00 mm
Výška	300,00 mm
Váha výrobku	520,00 g



ENDURA STYLE STAN TABLE CCT
USB

MATERIÁLY A BARVY

Barva produktu	Tmavě šedý
Barva těla svítidla	Tmavě šedý
Výrobní materiál	L HLINÍK AKRYLONITRIL BUTA
Výrobní materiál obalu	Polycarbonate (PC)
Test žhavou smyčkou podle IEC 60695-2-12	650 °C
Obsah rtuti	0.0 mg

APLIKACE A MONTÁŽ

Rozsah okolní teploty	-20...+40 °C
-----------------------	--------------

Typ zapojení	USB
Druh ochrany	IP54
Třída ochrany IK (rázová odolnost) [PIM]	IK06
Stmívatelné	Ano
Typ montáže	Standing
Prostředí aplikace	Venkovní
Nastavitelný	Ano
Se světelným zdrojem	Ano
Vyměnitelný světelný zdroj	Ne

Životnost

Střední doba života L70/B50 @ 25 °C	50000 h ¹⁾
Počet spínacích cyklů	100000

1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

BATERIE

Typ baterie	Lithium-iontová
Velikost baterie	Others
Jmenovité napětí baterie	3.7 V
Doba nabíjení baterie	7 h

CERTIFIKACE A NORMY

Omezená teplota povrchu	Ne
Bezpečné při zasažení míčem	Ne
Vyměnitelný LED modul	Bez možnosti výměny

Výbava / příslušenství

- Včetně nabíjecího kabelu USB

Bezpečnostní informace

- Aby se zabránilo riziku uškrcení, musí být dlouhý flexibilní kabel tohoto svítidla vhodně připevněn ke stěně.
- Pokud nelze prostor pro baterie (v příslušných případech) bezpečně uzavřít, vyřadte výrobek z provozu a uchovávejte ho mimo dosah dětí. Pokud se domníváte, že mohlo dojít ke spolknutí baterií nebo jejich vložení do jakékoli části těla, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.
- Podmínky: Maximální okolní teplota: +35 °C. Při výměně baterií použijte správný typ, aby nedošlo k narušení ochrany (například v případě některých typů lithiových baterií). Nadmořská výška za provozu: 2 000 m. Nevhazujte baterie do ohně a nekládejte je do horké trouby. Zabraňte mechanickému poškození nebo rozřezání baterie – mohlo by to způsobit výbuch.

KE STAŽENÍ

Dokumenty a certifikáty		Název dokumentu
	Návod k použití / bezpečnostní pokyny	ENDURA STYLE STAN TABLE CCT
	Právní informace	Safety insert G11219286
	Prohlášení o shodě	ENDURA STYLE STAN TABLE CCT USB
	Prohlášení o shodě UKCA	ENDURA STYLE STAN TABLE CCT USB

LOGISTICKÉ ÚDAJE

Kód produktu	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
4099854445200	Folding box 1	117 mm x 117 mm x 312 mm	760.00 g	4.27 dm³
4099854445217	Shipping box 4	260 mm x 260 mm x 345 mm	3040.00 g	23.32 dm³

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.