

DATOVÝ LIST PRODUKTU

OFFICE LINE DOUBLE ROTATABLE 1.1M

42W 840

Office Line Double Rotatable | Kancelářské stropní svítidlo s otočným tělesem světla a lankem



Oblasti použití

- Použití uvnitř
- Domácí pracovní
- Vnitřní osvětlování
- Kuchyně, pracovní prostory

Výhody výrobku

- Atraktivní a funkční design pro kancelářské aplikace
- Otočné tělo svítidla pro individuální osvětlení pracovní plochy
- Možnost povrchové montáže nebo závěsu pro přímé osvětlení tam, kde je potřeba
- Lanko pro snadné zapínání/vypínání
- Délku lanka lze flexibilně zkrátit

Vlastnosti výrobku

- Životnost: až 30 000 h

TECHNICKÉ ÚDAJE

ELEKTRICKÉ ÚDAJE

Jmenovitý výkon	42,00 W
Jmenovité napětí	220...240 V
Síťová frekvence	50...60 Hz
Jmenovitý proud	180,000 mA
Doba náběhového proudu T _{h50}	1.5 μs
Max. počet svítidel na jistič B16	43
Maximální počet svítidel na jistič C16 A	55
Účinník λ	> 0,90
Celkové harmonické zkreslení	< 20 %
Třída ochrany	II
Provozování	Electronic control gear (ECG)

Fotometrická data

Světelný tok	4000 lm
Světelná účinnost	95 lm/W
Teplota chromatičnosti	4000 K
Barva světla (označení)	Studená bílá
Index podání barev Ra	≥80
Standardní odchylka sladění barev	6 sdc _m
Skupina fotobiologické bezpečnosti EN62778	RG1
Vyzařovací úhel	98 °

ROZMĚRY A HMOTNOST

Délka	1062,80 mm
Šířka	119,00 mm
Výška	102,20 mm
Váha výrobku	1530,00 g



OFFICE LINE DOUBLE ROT 1.1M
40W 840

MATERIÁLY A BARVY

Barva produktu	Černý
Barva těla svítidla	Černý
Výrobní materiál	Polycarbonate (PC)
Výrobní materiál obalu	Polycarbonate (PC)
Test žhavou smyčkou podle IEC 60695-2-12	650 °C
Obsah rtuti	0.0 mg

APLIKACE A MONTÁŽ

Rozsah okolní teploty	-20...+40 °C
Skladujte při teplotách od... do	-20...+80 °C
Typ zapojení	Bezšroubová svorka, 2-pólová
Druh ochrany	IP20
Třída ochrany IK (rázová odolnost) [PIM]	IK06
Stmívatelné	Ne
Typ montáže	Závěsné/Povrchové
Prostředí aplikace	Indoor
Se světelným zdrojem	Ano
Replaceable light source	Ne

Životnost

Střední doba života L70/B50 @ 25 °C	30000 h ¹⁾
Počet spínacích cyklů	15000

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

CERTIFIKACE A NORMY

Omezená teplota povrchu	Ne
Bezpečné při zasažení míčem	Ne
Vyměnitelný LED modul	Bez možnosti výměny

Výbava / příslušenství

– Včetně kompletního příslušenství pro montáž a zapojení

Bezpečnostní informace

- Všechna elektrická připojení musí provést kvalifikovaná osoba.
- Pozor – nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
- Zkontrolujte vhodnost stěn a stropů. Pokud si nejste jisti, vyhledejte odbornou radu.

KE STAŽENÍ

Dokumenty a certifikáty		Název dokumentu
	Návod k použití / bezpečnostní pokyny	OFFICE LINE DOUBLE ROT
	Právní informace	Safety insert G11219279
	Prohlášení o shodě	CE Declaration Office Line
	Prohlášení o shodě UKCA	UKCA Declaration Office Line

LOGISTICKÉ ÚDAJE

Kód produktu	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
4099854536755	Folding box 1	117 mm x 182 mm x 1,123 mm	1967.00 g	23.91 dm ³
4099854536762	Shipping box 4	1,135 mm x 380 mm x 255 mm	8900.00 g	109.98 dm ³

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.