

DATOVÝ LIST PRODUKTU

LED WORKLIGHT VALUE FLEX 2x30W 865

WORKLIGHT VALUE FLEX | Flexibilní, přenosná pracovní svítlna s nastavitelnými hlavami v třídě Value



Oblasti použití

- Renovace
- Garáže
- Dílny
- Suterén

Výhody výrobku

- Přenosná pracovní svítlna pro flexibilní aplikace
- Individuálně nastavitelné světlo

Vlastnosti výrobku

- Pracovní světlomet s 270° vertikální a 180° horizontální otočnou hlavou
- Každou ze dvou hlav svítidla lze samostatně zapínat a vypínat
- Stupeň krytí, hlavice svítidla a pouzdro: IP65, stupeň krytí, zástrčka: IP44

TECHNICKÉ ÚDAJE

ELEKTRICKÉ ÚDAJE


Jmenovitý výkon	60,00 W
Jmenovité napětí	220...240 V
Síťová frekvence	50...60 Hz
Jmenovitý proud	270,000 mA
Účinník λ	≥0,90
Třída ochrany	I
Provozování	Integrated LED driver

Fotometrická data

Světelný tok	6450 lm
Celkový světelný tok obsažených světelných zdrojů	6600 lm
Světelná účinnost	108 lm/W
Teplota chromatičnosti	6500 K
Barva světla (označení)	Studené denní světlo
Index podání barev Ra	≥80
Standardní odchylka sladění barev	< 6 sdcm
Svítivost	2500 cd
Vyzařovací úhel	110 °

ROZMĚRY A HMOTNOST

Délka	427,00 mm
Šířka	194,00 mm
Výška	304,00 mm
Váha výrobku	2150,00 g



LED WORKLIGHT VAL FLEX
2X30W 865

MATERIÁLY A BARVY

Barva produktu	Černý/šedý
Barva těla svítidla	Černý/šedý
Výrobní materiál	Aluminum

Výrobní materiál obalu	Sklo
Obsah rtuti	0.0 mg

APLIKACE A MONTÁŽ

Rozsah okolní teploty	-20...+40 °C
Skladujte při teplotách od... do	-20...+80 °C
Typ zapojení	Typ zástrčky F
Druh ochrany	IP65
Stmívatelné	Ne
Typ montáže	Standing
Se světelným zdrojem	Ano
Replaceable light source	Ne

Životnost

Střední doba života L80/B10 @ 25 °C	30000 h ¹⁾
Jmenovitá životnost L80/B50 při 25 °C	30000 h
Počet spínacích cyklů	15000

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

CERTIFIKACE A NORMY

Standardy	CE
Vyměnitelný LED modul	Bez možnosti výměny

Výbava / příslušenství

- 1,5m napájecí kabel pro flexibilní instalaci

Bezpečnostní informace

- Výrobek v třídě ochrany I. Všechny elektricky vodivé, kovové části pouzdra, které mohou během provozu nebo údržby v případě poruchy absorbovat napětí, musí být trvale připojeny k ochrannému zemnicímu vodiči.

KE STAŽENÍ

Dokumenty a certifikáty		Název dokumentu
	Návod k použití / bezpečnostní pokyny	LED WORKLIGHT VAL FLEX
	Právní informace	Safety insert G11220418
	Prohlášení o shodě	LED WORKLIGHT VAL

LOGISTICKÉ ÚDAJE

Kód produktu	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
4099854430572	Folding box 1	202 mm x 242 mm x 302 mm	2795.00 g	14.76 dm ³
4099854430589	Shipping box 4	504 mm x 424 mm x 327 mm	11180.00 g	69.88 dm ³

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.