

DATOVÝ LIST PRODUKTU

Endura Style IP65 Wall Ivan Dark Grey

Endura Style IP65 Wall | Nástěnná svítidla s tmavě šedým pouzdem a krytím IP65



Oblasti použití

- Dekorační venkovní osvětlení
- Fasády budov
- Osvětlení vstupních prostor
- Terasy, balkony

Výhody výrobku

- Snadná a rychlá instalace

Vlastnosti výrobku

- Odolný materiál pouzdra
- Stupeň krytí: IP65

TECHNICKÉ ÚDAJE

ELEKTRICKÉ ÚDAJE

Jmenovitý výkon	1,90 W
Jmenovité napětí	220...240 V
Síťová frekvence	50...60 Hz
Jmenovitý proud	20,000 mA
Max. počet svítidel na jistič B16	38
Maximální počet svítidel na jistič C10 A	32
Maximální počet svítidel na jistič C16 A	51
Účinník λ	> 0,4
Celkové harmonické zkreslení	< 280 %
Třída ochrany	II
Provozování	Mains voltage

Fotometrická data

Světelný tok	85 lm
Světelná účinnost	45 lm/W
Teplota chromatičnosti	3000 K
Barva světla (označení)	Teplá bílá
Index podání barev Ra	80
Standardní odchylka sladění barev	6 sdcm
Skupina fotobiologické bezpečnos EN62778	RG1
Vyzařovací úhel	150 °

ROZMĚRY A HMOTNOST

Délka	230,00 mm
Šířka	27,00 mm
Výška	80,00 mm
Váha výrobku	230,00 g



ENDURA STYLE IVAN WALL IP65
DG

MATERIÁLY A BARVY

Barva produktu	Tmavě šedý
Barva těla svítidla	Tmavě šedý
Výrobní materiál	Polycarbonate (PC)
Výrobní materiál obalu	Polycarbonate (PC)
Test žhavou smyčkou podle IEC 60695-2-12	650 °C
Obsah rtuti	0.0 mg

APLIKACE A MONTÁŽ

Rozsah okolní teploty	-20...+45 °C
Typ zapojení	Svorka, 2-pólová (L, N)
Druh ochrany	IP65
Třída ochrany IK (rázová odolnost) [PIM]	IK06
Stmívatelné	Ne
Typ montáže	Surface
Prostředí aplikace	Venkovní
Se světelným zdrojem	Ano
Vyměnitelný světelný zdroj	Ne

Životnost

Střední doba života L70/B50 @ 25 °C	30000 h ¹⁾
Počet spínacích cyklů	15000

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

CERTIFIKACE A NORMY

Omezená teplota povrchu	Ne
Bezpečné při zasažení míčem	Ne

Výbava / příslušenství

– Včetně kompletního příslušenství pro montáž a zapojení

Bezpečnostní informace

- Všechna elektrická připojení musí provést kvalifikovaná osoba.
- Pozor – nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

KE STAŽENÍ

Dokumenty a certifikáty	Název dokumentu
 Návod k použití / bezpečnostní pokyny	ENDURA STYLE IVAN

Dokumenty a certifikáty		Název dokumentu
	Právní informace	Safety insert G11219279
	Prohlášení o shodě	CE Declaration Endura Style
	Prohlášení o shodě UKCA	UKCA Declaration Endura Style

LOGISTICKÉ ÚDAJE

Kód produktu	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
4099854444944	Folding box 1	37 mm x 242 mm x 94 mm	310.00 g	0.84 dm³
4099854444951	Shipping box 4	257 mm x 172 mm x 124 mm	1240.00 g	5.48 dm³

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.