

DATOVÝ LIST PRODUKTU

Spot Essential 5x2.6W GU10 Brushed Nickel

LED SPOT SET RECESS ESSENTIAL GU10 | Zápuštěné stropní svítidlo Essential pro uživatelské účely včetně světelného zdroje s GU10



Oblasti použití

- Použití uvnitř
- Chodby, vstupy, schodiště, obývací pokoje, suterény
- Ložnice
- Kuchyně

Výhody výrobku

- Včetně žárovky GU10

Vlastnosti výrobku

- Sada 3 nebo 5 svítidel
- Materiál korpusu: kov

TECHNICKÉ ÚDAJE

ELEKTRICKÉ ÚDAJE

Jmenovitý výkon	2,60 W
Jmenovité napětí	220...240 V
Síťová frekvence	50...60 Hz
Jmenovitý proud	25,000 mA
Účinník λ	> 0,4
Třída ochrany	II

Fotometrická data

Světelný tok	230 lm
Celkový světelný tok obsažených světelných zdrojů	230 lm
Světelná účinnost	88 lm/W
Teplota chromatičnosti	2700 K
Barva světla (označení)	Teplá bílá
Index podání barev Ra	≥80
Standardní odchylka sladění barev	≤6 sdc
Svítivost	400 cd
Skupina fotobiologické bezpečnosti EN62778	RG1
Vyzařovací úhel	36 °

ROZMĚRY A HMOTNOST

Průměr	80,00 mm
Výška	95,00 mm
Váha výrobku	130,00 g

SP SET 3X2.6W 2700K 230V GU10

MATERIÁLY A BARVY

Barva produktu	Kartáčovaný nikel
Barva těla svítidla	Kartáčovaný nikel
Výrobní materiál	Steel
Obsah rtuti	0.0 mg

APLIKACE A MONTÁŽ

Rozsah okolní teploty	-20...+40 °C
-----------------------	--------------

Skladujte při teplotách od... do	-20...+80 °C
Typ zapojení	Šroubová svorka
Druh ochrany	IP20
Stmívatelné	Ne
Typ montáže	Recessed
Místo montáže	Strop
Prostředí aplikace	Indoor
Montážní průměr	60 mm
Montážní hloubka	140 mm
Se světelným zdrojem	Ano
Replaceable light source	Ne
Označení objímky	GU10

Životnost

Střední doba života L80/B10 @ 25 °C	25000 h ¹⁾
Jmenovitá životnost L80/B50 při 25 °C	25000 h
Počet spínacích cyklů	100000

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

CERTIFIKACE A NORMY

Standardy	CE / UKCA
-----------	-----------

DOPLŇUJÍCÍ PRODUKTOVÁ DATA

Počet svítidel	5
----------------	---

Výbava / příslušenství

– Včetně kompletního příslušenství pro montáž a zapojení

Bezpečnostní informace

- Všechna elektrická připojení musí provést kvalifikovaná osoba.
- Pozor – nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
- Svítidla nejsou vhodná pro pokrytí tepelně izolačním materiálem.
- Zkontrolujte vhodnost stěn a stropů. Pokud si nejste jisti, vyhledejte odbornou radu.

KE STAŽENÍ

Dokumenty a certifikáty	Název dokumentu
 Návod k použití / bezpečnostní pokyny	SPOT ESSENTIAL SET

Dokumenty a certifikáty		Název dokumentu
	Právní informace	Safety insert G11222465
	Prohlášení o shodě	SP SET
	Prohlášení o shodě UKCA	SPOT ESSENTIAL SET

LOGISTICKÉ ÚDAJE

Kód produktu	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
4099854482892	Folding box 5	80 mm x 190 mm x 250 mm	910.00 g	3.80 dm³
4099854482908	Shipping box 20	347 mm x 217 mm x 275 mm	3640.00 g	20.71 dm³

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.