

DATOVÝ LIST PRODUKTU

Nightlux Cylinder 830 DIM USB Black

NIGHTLUX CYLINDER | Bateriové svítidlo s funkcí dotykového stmívání



Oblasti použití

- Vnitřní osvětlování
- Dekorační aplikace

Výhody výrobku

- Snadná a flexibilní instalace pomocí magnetického nástěnného panelu
- Jednoduchá konfigurace pomocí šroubováku

Vlastnosti výrobku

- Možnost stmívání pomocí Touch DIM
- Baterie lze dobít přes USB kabel

TECHNICKÉ ÚDAJE

ELEKTRICKÉ ÚDAJE


Jmenovitý výkon	1,80 W
Jmenovité napětí	5 V
Celkové harmonické zkreslení	< 70 %
Třída ochrany	III
Provozování	Battery

Fotometrická data

Světelný tok	100 lm
Světelná účinnost	68 lm/W
Teplota chromatičnosti	3000 K
Barva světla (označení)	Teplá bílá
Index podání barev Ra	> 80
Standardní odchylka sladění barev	6 sdc
Skupina fotobiologické bezpečnosti EN62778	RG0
Vyzařovací úhel	153.00 °

ROZMĚRY A HMOTNOST

Délka	100,00 mm
Šířka	140,00 mm
Výška	114,00 mm
Váha výrobku	280,00 g



MATERIÁLY A BARVY

Barva produktu	Černý
Barva těla svítidla	Černý
Výrobní materiál	Plastic
Výrobní materiál obalu	Polymethylmethacrylate (PMMA)

Test žhavou smyčkou podle IEC 60695-2-12	650 °C
--	--------

APLIKACE A MONTÁŽ

Rozsah okolní teploty	-20...+40 °C
Skládujte při teplotách od... do	-20...+70 °C
Typ zapojení	USB Type-C
Druh ochrany	IP20
Třída ochrany IK (rázová odolnost) [PIM]	IK03
Stmívatelné	Ano
Type of dimming [GMS]	3 DIM
Typ montáže	Surface
Místo montáže	Zásuvka
Se světelným zdrojem	Ano
Vyměnitelný světelný zdroj	Ne

Životnost

Počet spínacích cyklů	15000
-----------------------	-------

BATERIE

Velikost baterie	Others
Doba nabíjení baterie	< 4 h

CERTIFIKACE A NORMY

Standardy	CE / EAC / UKCA
Vyměnitelný LED modul	Bez možnosti výměny

DOPLŇUJÍCÍ PRODUKTOVÁ DATA

Produktová poznámka	Dostupné od června 2025
---------------------	-------------------------

Výbava / příslušenství

- Včetně nabíjecího kabelu USB

Bezpečnostní informace

- Tento výrobek není hračka. Děti bez dozoru ho nesmí používat ani s ním manipulovat.
- Není určeno jako náhrada běžného osvětlení v domácnosti.
- Podmínky: Maximální okolní teplota: +35 °C. Při výměně baterií použijte správný typ, aby nedošlo k narušení ochrany (například v případě některých typů lithiových baterií). Nadmořská výška za provozu: 2 000 m. Nevhazujte baterie do ohně a nekládejte je do horké trouby. Zabraňte mechanickému poškození nebo rozřezání baterie – mohlo by to způsobit výbuch.

KE STAŽENÍ

Dokumenty a certifikáty		Název dokumentu
	Návod k použití / bezpečnostní pokyny	NIGHTLUX 830 DIM USB
	Právní informace	Safety Insert DECOR HELPER AND NIGHTLUX

LOGISTICKÉ ÚDAJE

Kód produktu	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
4099854478918	Folding box 1	120 mm x 120 mm x 126 mm	345.00 g	1.81 dm ³
4099854478925	Shipping box 4	250 mm x 130 mm x 262 mm	1559.00 g	8.52 dm ³

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.