

DATOVÝ LIST PRODUKTU

Endura Classic Frame Wall Sensor E27 IP54 Dark Grey

ENDURA CLASSIC FRAME | Nadčasové hliníkové nástěnné svítidlo s paticí E27 a skleněným difuzorem, možnost provedení se senzorem



Oblasti použití

- Fasády budov
- Osvětlení vstupních prostor
- Terasy, balkony
- Osvětlení příjezdové cesty
- Příjezdové cesty

Výhody výrobku

- Vysoká flexibilita ve výběru zdroje světla díky patici E27
- Snadná a rychlá instalace
- Volitelně s detekcí pohybu PIR a senzorem denního světla, k dispozici v souladu s barvou krytu
- Dlouhodobá úspora energie a nákladů (verze se senzorem)

Vlastnosti výrobku

- Vhodné pro chytré aplikace díky kompatibilitě se světelnými zdroji SMART+
- Nižší světelný smog, osvětlení na vyžádání (verze se senzorem)
- Přímé osvětlení
- Lehký krycí materiál: sklo
- Vzhled světelného krytu: čirý
- Materiál pouzdra: hliník



- Barva pouzdra: RAL 7016
- Třída ochrany: IP44


TECHNICKÉ ÚDAJE

ELEKTRICKÉ ÚDAJE

Jmenovité napětí	220...240 V
Síťová frekvence	50...60 Hz
Třída ochrany	I
Provozování	Mains voltage

ROZMĚRY A HMOTNOST

Délka	110,00 mm
Šířka	140,00 mm
Výška	285,00 mm
Váha výrobku	1300,00 g



ENDURA CLA FRAME W S E27
IP44 DG

MATERIÁLY A BARVY

Barva produktu	Tmavě šedý
Barva těla svítidla	Tmavě šedý
Výrobní materiál	Aluminum
Výrobní materiál obalu	Sklo
Test žhavou smyčkou podle IEC 60695-2-12	650 °C

APLIKACE A MONTÁŽ

Rozsah okolní teploty	-20...+40 °C
Skládujte při teplotách od... do	-20...+80 °C
Typ zapojení	Svorka, 3pólová (L, N, PE)

Druh ochrany	IP44
Třída ochrany IK (rázová odolnost) [PIM]	IK03
Stmívatelné	Ne
Typ montáže	Surface
Prostředí aplikace	Venkovní
Se světelným zdrojem	Ne
Vyměnitelný světelný zdroj	Ne
Označení objímky	E27

SENZOR

Typ snímače	Světlo / Pohyb
Technologie senzoru	Pasivní infračervený (PIR)
Detekční úhel senzoru	100 °
Spínání senzorem	10 s...5 m
Rozsah detekce pohybového senzoru	4...10 m
Práh detekce senzoru denního světla	30...10000 lx

CERTIFIKACE A NORMY

Standardy	CE / UKCA
Omezená teplota povrchu	Ne
Bezpečné při zasažení míčem	Ne

DOPLŇUJÍCÍ PRODUKTOVÁ DATA

Produktová poznámka	Maximální příkon žárovky: 40W (15W LED) / Dostupné od června 2025
Počet svítidel	1

Výbava / příslušenství

- Včetně kompletního příslušenství pro montáž a zapojení
- Zdroje světla nejsou součástí balení

Bezpečnostní informace

- Všechna elektrická připojení musí provést kvalifikovaná osoba.
- Pozor – nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
- Výrobek v třídě ochrany I. Všechny elektricky vodivé, kovové části pouzdra, které mohou během provozu nebo údržby v případě poruchy absorbovat napětí, musí být trvale připojeny k ochrannému zemnicímu vodiči.

KE STAŽENÍ

Dokumenty a certifikáty		Název dokumentu
	Návod k použití / bezpečnostní pokyny	Endura Classic Frame Wall Sensor
	Právní informace	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Právní informace	Safety insert G11219578
	Prohlášení o shodě	CE Declaration Endura Classic IP44
	Prohlášení o shodě UKCA	UKCA Declaration Endura Classic IP44

LOGISTICKÉ ÚDAJE

Kód produktu	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
4099854415654	Folding box 1	125 mm x 152 mm x 303 mm	1428.00 g	5.76 dm³
4099854415661	Shipping box 4	320 mm x 260 mm x 330 mm	6336.00 g	27.46 dm³

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.